



### ROHRDURCHFÜHRUNGS-SYSTEM

Dichte und setzungssichere Mauerdurchführung für Rohre und Kabel, wasserdicht bis 10 m WS

#### LAMELLENROHR mit integriertem Flansch



Bestellbez.	System	Type	für Außen-Ø mm	Länge mm
RDS-LR100EVO	100	1030	8 - 63	305 (300)
RDS-LR150EVO	150	1036	25 - 110	305 (300)
RDS-LR200EVO	200	1031	50 - 160	305 (300)
RDS-LR300EVO	300	1034	160 - 250	305 (300)

#### KOMPLETTPAKET - Lamellenrohr mit 2 Dichtelementen (1 bei Ø 160)



Bestellbez.	System	Type	für Außen-Ø mm	Länge mm
RDS-SET100EVO	100	1040	13 - 50	305 (300)
RDS-SET150EVO/1	150	1046	25 - 65	305 (300)
RDS-SET200EVO	200	1041	50 - 125	305 (300)
RDS-SET200/160EVO*	200	1044	160	305 (300)

\* wasserdicht bis 3 m WS

#### DICHTELEMENT aufklappbar



Bestellbez.	System	Type	für Außen-Ø mm
RDS-D100EVO	100	1011	13 - 50
RDS-D100/52-58EVO	100	1014	52 - 58
RDS-D100/63EVO	100	1015	63
RDS-D150/25-65EVO	150	1024	25 - 65
RDS-D150/70-90EVO	150	1025	70 - 90
RDS-D150/110EVO	150	1026	110
RDS-D200EVO	200	1012	50 - 125
RDS-D200/160EVO	200	1013	160

#### DICHTELEMENT mehrfach



Bestellbez.	System	Type	für Außen-Ø mm
RDS-DM100EVO	100	1010	8 / 2 x 10 / 12 / 14 / 16 / 18
RDS-DM150EVO	150	1023	5 x 8 - 35

#### DICHTELEMENT ungeteilt



Bestellbez.	System	Type	für Außen-Ø mm
RDS-D300/160EVO	300	1016	160
RDS-D300/200EVO	300	1017	200
RDS-D300/250EVO	300	1018	250



Handbuch  
RDS evo



Video  
Kernbohrung



Video  
Lamellenrohr



Shop  
Lamellenrohr



Shop  
Stets



Shop  
Dichtelemente

**ROHRDURCHFÜHRUNGS-SYSTEM**

Dichte und setzungssichere Mauerdurchführung für Rohre und Kabel, wasserdicht bis 10 m WS

BLINDELEMENT



Bestellbez.	System	Type
RDS-DB100EVO	100	1020
RDS-DB150EVO	150	1027
RDS-DB200EVO	200	1021
RDS-DB300EVO	300	1022

BOHRUNG für Blindelemente

Bestellbez.	System	Einheit
RDS-B	Bohrungen von 5 bis 57mm (exkl. 55mm)	pro Bohrung
RDS-S	Aufschneiden der Bohrlöcher	pro Dichteinsatz

Hinweis: Dichtelemente EVO sowohl in Lamellenrohren als auch in Kernbohrungen (Ø 100, Ø 150, Ø 200 und Ø 300 mm) verwendbar.

**ROHRDURCHFÜHRUNGS-SYSTEM**

Bodendurchführung und Flansch

LAMELLENROHR für Bodendurchführung



Bestellbez.	System	Type	für Außen-Ø mm	Länge mm
RDS-LRBD100EVO	100	1029	8 - 63	402

LANGBOGEN 90° für Mediumleitungen



Bestellbez.	System	Type	für Außen-Ø mm
RDS-B100/90EVO	100	1048	110

FLÄMMFLANSCH aus Edelstahl für RDS Lamellenrohr



Bestellbez.	System
RDS-FF100EVO	100
RDS-FF150EVO	150

<p>Handbuch</p>  <p>Handbuch</p>	<p>Video</p>  <p>Kernbohrung</p>	<p>Video</p>  <p>Lamellenrohr</p>	<p>Shop</p>  <p>Dichtelemente</p>	<p>Shop</p>  <p>Bodendurchführung</p>
---	---	--	--	--

**DRIFIL**

Dauerelastische Dichtmasse, wasserdicht bis 1,5 bar, luftdicht bis 1,0 bar



FÜLLER, Farbe Blau



SONSTIGES ZUBEHÖR



Bestellbez.	Beschreibung
DRIFIL-310	Abdichtungsmasse, Kartusche zu 310 ml inkl. Spritzdüse

Bestellbez.	Beschreibung
DRIFIL-F18/12	Füller ungeschlitzt 18/12-160 mm
DRIFIL-F27/19	Füller ungeschlitzt 27/19-160 mm

Bestellbez.	Beschreibung
FN1010	Kartuschenpresse für 310 ml DRIFIL/NOFIRNO

**SEALTAQ**

Dauerelastische Dichtmasse, wasserdicht bis 0,3 bar, luftdicht bis 0,05 bar



SONSTIGES ZUBEHÖR



Bestellbez.	Beschreibung
SEALTAQ-310	Kartuschen zu 310 ml inkl. Spritzdüse
SEALTAQ-620	Kartuschen zu 620 ml

Bestellbez.	Beschreibung
FNKZ00	Montageband zum Zentrieren von Kabel/Rohr, dient als „Anschlag“ in der Maueröffnung, Rolle à 5 m
FN1105	Spezialmörtel, 0,5 kg, bei 10 cm Stärke: 0,5 bar wasserdicht
FN1000	Handkartuschenpresse mit Profi-Schlauchdüse für 310 ml und 620 ml Kartuschen



**NOFIRNO**

Dauerelastische Dichtmasse mit Brandschutz bis E 240, wasserdicht bis 2,5 bar, luftdicht bis 1,0 bar



Bestellbez.	Beschreibung
NOFIRNO-310	Brandschottmasse, in Kartuschen zu 310 ml inkl. Spritzdüse

FÜLLER, Farbe Rotbraun



Bestellbez.	Beschreibung
NOFIRNO-10F10/4	10x Füller 10/4 – 160 mm, rotbraun
NOFIRNO-10F22/15	10x Füller 22/15 – 160 mm, rotbraun

SONSTIGES ZUBEHÖR



Bestellbez.	Beschreibung
FN1010	Kartuschenpresse für 310 ml DRIFIL/NOFIRNO



BRANDSCHUTZSCHILD	PVC-Schild mit Montagelöchern
-------------------	-------------------------------

**WATERFIX**

Spezialschaum, wasser-, luft- und öldicht bis 1,0 bar



Bestellbez.	Beschreibung
WATERFIX	Dichtschaum Dose zu 400 ml, inklusive 2 Mischdüsen

SONSTIGES ZUBEHÖR



Bestellbez.	Beschreibung
WATERFIX-D	Ersatzmischdüse



WATERFIX-P	Primer (bei PE und PP Rohren), Dose zu 250 ml
------------	---



### SCHACHTFUTTER

Rohr-Durchführungssystem, zur Anbindung von Kanalrohren an Schächte, Lamellenrohr mit eingelegtem Rundschnurring



DURCHFÜHRUNG, L=110 mm



Bestellbez.	Typ	DN/OD
RDS-110/L110	4130	110
RDS-125/L110	4131	125
RDS-160/L110	4132	160
RDS-200/L110	4133	200
RDS-250/L110	4134	250

DURCHFÜHRUNG, L=250 mm (\* L=240 mm), mit Verlängerung



Bestellbez.	Typ	DN/OD
RDS-110/L250	4056	110
RDS-125/L250	4057	125
RDS-160/L250	4058	160
RDS-200/L250	4059	200
RDS-250/L240 *	4054	250

DURCHFÜHRUNG, L=400 mm, mit Verlängerungsteil und 2 Schutzhalbschalen



Bestellbez.	Typ	DN/OD
RDS-250/L400	4067	250

VERLÄNGERUNGSTEIL, L=60 mm



Bestellbez.	Typ	DN/OD
RDS-110VRING	4068	110
RDS-125VRING	4069	125
RDS-160VRING	4070	160
RDS-200VRING	4071	200

DURCHFÜHRUNG größere Dimensionen (aus PS)



Bestellbez.	Länge mm	DN/OD
KGS300/110	110	315
KGS300/240	240	315
KGS400/110	110	400
KGS400/240	240	400
KGS500/110	110	500
KGS500/240	240	500



Handbuch  
RDS-Kanal



Shop  
Schachtfutter

**MAUERKRAGEN**

Mauerkragen zur Durchführung von Leitungen durch Bodenplatte



Bestellbez.	DN/OD
KG-MK110	110
KG-MK125	125
KG-MK160	160
KG-MK200	200
KG-MK250	250
KG-MK315	315

**ABDICHTGARNITUR**

Abdichtgarnitur zur Abdichtung von Rohren in Mauerdurchführungen, mit Bitumenmanschette, dicht bis 6 m WS



Bestellbez.	DN/OD
HL800/40-50	40 - 50
HL800/63-75	63 - 75
HL800/110	110 - 115
HL800/125	125 - 130
HL800/160	160 - 165



**NOFIRNO WEICHSCOTT**

Brandschutzplatte, endbeschichtetes Weichschott aus Mineralstoff, nicht intumeszierend, UV- und ozonbeständig



Bestellbez.	Beschreibung
NOFIRNO-1	Steinwollplatte 600x500x61 mm, einseitig beschichtet, bei 2-seitigem Einbau Brandschutzklasse EI90
NOFIRNO-2	Steinwollplatte 600x500x62 mm, beidseitig beschichtet, bei 1-seitigem Einbau Brandschutzklasse EI30

SONSTIGES ZUBEHÖR



Bestellbez.	Beschreibung
NOFIRNO-310	Brandschottmasse, in Kartuschen zu 310 ml inkl. Spritzdüse
FN1010	Kartuschenpresse für 310 ml DRIFIL/NOFIRNO



BRANDSCHUTZSCHILD	PVC-Schild mit Montagelöchern
-------------------	-------------------------------

**NOFIRNO**

Dauerelastische Dichtmasse mit Brandschutz bis E 240, wasserdicht bis 2,5 bar, luftdicht bis 1,0 bar



Bestellbez.	Beschreibung
NOFIRNO-310	Brandschottmasse, in Kartuschen zu 310 ml inkl. Spritzdüse

FÜLLER, Farbe Rotbraun



Bestellbez.	Beschreibung
NOFIRNO-10F10/4	10x Füller 10/4-160 mm, rotbraun
NOFIRNO-10F22/15	10x Füller 22/15-160 mm, rotbraun

SONSTIGES ZUBEHÖR



Bestellbez.	Beschreibung
FN1010	Kartuschenpresse für 310 ml DRIFIL/NOFIRNO



BRANDSCHUTZSCHILD	PVC-Schild mit Montagelöchern
-------------------	-------------------------------





**ROHRMANSCHETTE**

Brandschutzmanschette Hensotherm® RM30, Rohrmanschette geprüft nach EN 1366-3 für den Verschluss von Einzeldurchführungen in leichten Trennwänden, Massivwänden ab 100 mm und Massivdecken ab 150 mm. Klassifiziert nach EN 13501-2.

Zugelassen für:

- brennbare Rohre (MASTER3PLUS, PE, PVC-U) mit und ohne PE-Schallschutz
- Detaillierte Angaben zum Einsatzbereich laut techn. Unterlagen.



Bestellbez.	DN/OD	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Aufbauhöhe mm	Einsatzbereich
M3-BRAND40	40	44	52,7	30	Brennbare Rohre bis DN/OD 125 mm
M3-BRAND50/56	50/56	68,1	68,1	30	
M3-BRAND75	75	79	94,9	30	
M3-BRAND90	90	94	111,1	30	
M3-BRAND110	110	114	131,8	30	
M3-BRAND125	125	129	149,6	30	

Brandschutzmanschette Hensotherm® RM50, Rohrmanschette geprüft nach EN 1366-3 für den Verschluss von Einzeldurchführungen in leichten Trennwänden, Massivwänden ab 100 mm und Massivdecken ab 150 mm. Klassifiziert nach EN 13501-2.

Zugelassen für:

- brennbare Rohre (MASTER3PLUS, PE) mit und ohne PE-Schallschutz
  - brennbare Rohre (MASTER3PLUS) auf Muffe
  - Aluverbundrohre (RADOPRESS)
  - Elektro EIR/Flexrohre als Bündel mit und ohne Kabelverlegung
- Detaillierte Angaben zum Einsatzbereich laut techn. Unterlagen.



Bestellbez.	DN/OD	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Aufbauhöhe mm	Einsatzbereich
M3-BRAND40/50	40	44	52,7	50	Brennbare Rohre auf Muffe bis DN/OD 160 mm, Alu-Verbundrohre, EIR/Flexr-Bündel bis DN/OD 125
M3-BRAND125/50	125	129	149,6	50	
M3-BRAND160/50	160	164	192,1	50	

weitere Dimensionen auf Anfrage



**GEWEBEBAND**

Brandschutzgewebe Hansotherm® 7KS 50 mm, geprüft nach EN 1366-3 für den Einsatz in leichten Trennwänden, Massivwänden ab 100 mm und Massivdecken ab 150 mm.

Zugelassen für:

- brennbare Rohre (MASTER3PLUS, PE) mit und ohne PE-Schallschutz
  - Aluverbundrohre (RADOPRESS)
  - nicht brennbare Rohre mit brennbarer Dämmung (C-PRESS)
  - Elektro EIR/Flexrohre (25/32 mm) mit und ohne Kabelbelegung
- Detaillierte Angaben zum Einsatzbereich laut techn. Unterlagen



Bestellbez.	Breite mm	Rolle m
M3-7KS50	50	15

Brandschutzgewebe Hansotherm® 7KS 100 mm, geprüft nach EN 1366-3 für den Einsatz in einseitig beplankten Schachtwänden mit einer Mindestdicke von 40 mm.

Zugelassen für:

- brennbare Rohre (MASTER3PLUS) auch auf Muffe
- Aluverbundrohre (RADOPRESS)
- Lüftungsleitungen Metall mit Synthetikgummi
- Elektro Leerrohre

Detaillierte Angaben zum Einsatzbereich laut techn. Unterlagen



Bestellbez.	Breite mm	Rolle m
M3-7KS100	100	10



Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
<b>RDS EVOLUTION ROHRDURCHFÜHRUNGS-SYSTEM</b>								
RDS-LR100EVO	RDSevoLamr.m.integr.Fl.Sy100L305	✓	1	1	8	ST	ACH	61,37
RDS-LR150EVO	RDSevoLamr.m.integr.Fl.Sy150L305	✓	1	1	8	ST	ACH	101,91
RDS-LR200EVO	RDSevoLamr.m.integr.Fl.Sy200L305	✓	1	1	6	ST	ACH	123,62
RDS-LR300EVO	RDSevoLamr.m.integr.Fl.Sy300L305	✓	1	1	2	ST	ACH	191,58
RDS-SET100EVO	RDSevo Lamelr+ 2Dicht f AD13-50	✓	1	1	48	ST	ACH	248,02
RDS-SET150EVO/1	RDSevo Lamelr+ 2Dicht f AD25-65	✓	1	1	24	ST	ACH	375,45
RDS-SET200EVO	RDSevo Lamelr+2Dicht f AD50-125	✓	1	1	16	ST	ACH	462,40
RDS-SET200/160EVO	RDSevo Lamelr.+1 Dicht.f AD 160	✓	1	1	16	ST	ACH	296,74
RDS-D100EVO	RDSevo Dicht aufk Sys100 AD13-50	✓	1	1	10	ST	ACH	114,41
RDS-D100/52-58EVO	RDSevo Dicht aufk Sys100 AD52-58	✓	1	1	400	ST	ACH	97,65
RDS-D100/63EVO	RDSevo Dicht aufk Sys100 AD63	✓	1	1	4	ST	ACH	97,65
RDS-D150/25-65EVO	RDSevo Dicht aufk Sys150 AD25-65	✓	1	1	4	ST	ACH	157,62
RDS-D150/70-90EVO	RDSevo Dicht aufk Sys150 AD70-90	✓	1	1	200	ST	ACH	167,19
RDS-D150/110EVO	RDSevo Dicht aufk Sys150 AD110	✓	1	1	4	ST	ACH	148,64
RDS-D200EVO	RDSevo Dicht aufk Sys200AD50-125	✓	1	1	4	ST	ACH	200,59
RDS-D200/160EVO	RDSevo Dicht aufk Sys200 AD160	✓	1	1	4	ST	ACH	173,13
RDS-DM100EVO	RDSevo Dicht aufk AD8-18 mfach	✓	1	1	10	ST	ACH	114,41
RDS-DM150EVO	RDSevo Dicht aufk AD8-35 mfach	✓	1	1	2	ST	ACH	269,09
RDS-D300/160EVO	RDSevo Dicht unget Sys300 AD160	✓	1	1	2	ST	ACH	287,23
RDS-D300/200EVO	RDSevo Dicht unget Sys300 AD200	✓	1	1	2	ST	ACH	276,57
RDS-D300/250EVO	RDSevo Dicht unget Sys300 AD250	✓	1	1	2	ST	ACH	265,96
RDS-DB100EVO	RDSevo Blindelement System 100	✓	1	1	500	ST	ACH	57,55
RDS-DB150EVO	RDSevo Blindelement System 150	✓	1	1	4	ST	ACH	119,43
RDS-DB200EVO	RDSevo Blindelement System 200	✓	1	1	96	ST	ACH	172,89
RDS-DB300EVO	RDSevo Blindelement System 300	✓	1	1	2	ST	ACH	319,26
RDS-B	1 Bohrung für RDS-Blindeinsatz	☒	1	1		ST	ACH	16,50
RDS-S	Schneiden pro Dichteinsatz	☒	1	1		ST	ACH	21,65
RDS-LRBD100EVO	RDS EVO Bodendurchführung	✓	1	1	48	ST	ACH	60,78
RDS-B100/90EVO	KS-Bogen DN100,90°,R300,L460 RDS	✓	1	1	75	ST	ACH	35,00
RDS-FF100EVO	RDS EVO Flämmflansch DN 100	☒	1	1	26	ST	ACH	125,25
RDS-FF150EVO	RDS EVO Flämmflansch DN 150	☒	1	1	26	ST	ACH	208,75

<b>DICHTMASSEN-SYSTEM</b>								
DRIFIL-310	Drifil-Kartusche á 310 ml	✓	1	1	24	ST	AEH	71,80
DRIFIL-F18/12	Drifil-Füller 18/12x160mm	✓	1	1	20	ST	AEH	3,65
DRIFIL-F27/19	Drifil-Füller 27/19x160mm	✓	1	1	10	ST	AEH	7,75
FN1010	Hand-Kartuschenpresse DRIFIL/NOFI	✓	1	1		ST	AEH	152,45
SEALTAQ-310	SEALTAQ-Kartusche zu 310ml inkl.S	✓	1	1	25	ST	AEH	84,20
SEALTAQ-620	SEALTAQ-Kartusche zu 620ml	☒	1	1	20	ST	AEH	108,60
FNKZ00	SEALTAQ Montageband 5 m	☒	1	1	20	ST	AEH	21,85
FN1105	Spezialmörtel Sack á 0,5 kg	☒	1	1	20	ST	AEH	32,65
FN1000	Hand-Kartuschenpresse für SEALTAQ	✓	1	1		ST	AEH	261,85
NOFIRNO-310	Brandschutzmasse 310 ml	☒	1	1	24	ST	AEH	73,15
NOFIRNO-10F10/4	NOFIRNO Füller 10x10/4x160mm,rotb	☒	1	1	84	ST	AEH	69,40
NOFIRNO-10F22/15	NOFIRNO Füller 10x22/15x160mm,rot	☒	1	1	5	ST	AEH	119,05
FN1010	Hand-Kartuschenpresse DRIFIL/NOFI	✓	1	1		ST	AEH	152,45
BRANDSCHUTZSCHILD	BS-Schild f. NOFIRNO1 + NOFIRNO2	☒	1	1	1000	ST	AEH	6,10
WATERFIX	Dichtschaum, 400ml, 1,0 bar	✓	1	1	15	ST	ADT	43,45
WATERFIX-D	Ersatzmischdüse Waterfix	✓	1	1	100	ST	ADT	3,80

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
-------------	-------------	--------------------	-----------------	------------------	-----	---------	------	------------------------------

## DICHTMASSEN-SYSTEM

WATERFIX-P	Primer Waterfix, Dose 250ml	✓	1	1	12	ST	ADT	60,30
------------	-----------------------------	---	---	---	----	----	-----	-------

## SCHACHTFUTTER

RDS-110/L110	KG Schachtfutter DN/OD110 11cm	✓	1	1	315	ST	ACH	38,86
RDS-125/L110	KG Schachtfutter DN/OD125 11cm	✓	1	1	210	ST	ACH	48,31
RDS-160/L110	KG Schachtfutter DN/OD160 11cm	✓	1	1	144	ST	ACH	61,64
RDS-200/L110	KG Schachtfutter DN/OD200 11cm	✓	1	1	90	ST	ACH	79,06
RDS-250/L110	KG Schachtfutter DN/OD250 11cm	✓	1	1	66	ST	ACH	135,28
RDS-110/L250	KG Schachtfutter DN/OD110 25cm	✓	1	1	100	ST	ACH	80,70
RDS-125/L250	KG Schachtfutter DN/OD125 25cm	✓	1	1	90	ST	ACH	100,05
RDS-160/L250	KG Schachtfutter DN/OD160 25cm	✓	1	1	60	ST	ACH	125,73
RDS-200/L250	KG Schachtfutter DN/OD200 25cm	✓	1	1	42	ST	ACH	156,51
RDS-250/L240	KG Schachtfutter DN/OD250 24cm	✓	1	1	24	ST	ACH	180,44
RDS-250/L400	KG Schachtfutter DN/OD250 400mm	✓	1	1	16	ST	ACH	253,02
RDS-110VRING	KG Schachtfutter DN/OD110 60mm	✓	1	1	150	ST	ACH	29,64
RDS-125VRING	KG Schachtfutter DN/OD125 60mm	✓	1	1	150	ST	ACH	35,96
RDS-160VRING	KG Schachtfutter DN/OD160 60mm	✓	1	1	96	ST	ACH	47,66
RDS-200VRING	KG Schachtfutter DN/OD200 60mm	✓	1	1	70	ST	ACH	56,73
KGS300/110	KG Schachtfutter DN/OD315 L110mm	✓	1	1	42	ST	ACH	210,85
KGS300/240	KG Schachtfutter DN/OD315 L240mm	✓	1	1	18	ST	ACH	343,35
KGS400/110	KG Schachtfutter DN/OD400 L110mm	✓	1	1	40	ST	ACH	298,55
KGS400/240	KG Schachtfutter DN/OD400 L240mm	✓	1	1	15	ST	ACH	465,90
KGS500/110	KG Schachtfutter DN/OD500 L110mm	✓	1	1	28	ST	ACH	517,00
KGS500/240	KG Schachtfutter DN/OD500 L240mm	✓	1	1	12	ST	ACH	771,50

## MAUERKRAGEN UND ABDICHTGARNITUR

KG-MK110	KG Mauerkragen DN/OD110	✓	1	1	50	ST	ACH	42,65
KG-MK125	KG Mauerkragen DN/OD125	✓	1	1	40	ST	ACH	46,95
KG-MK160	KG Mauerkragen DN/OD160	✓	1	1	30	ST	ACH	46,95
KG-MK200	KG Mauerkragen DN/OD200	✓	1	1	25	ST	ACH	54,80
KG-MK250	KG Mauerkragen DN/OD250	☒	1	1	15	ST	ACH	58,00
KG-MK315	KG Mauerkragen DN/OD315	☒	1	1	12	ST	ACH	76,60
HL800/40-50	Abdichtgarnitur für RD DN/OD40-50	☒	1	1	36	ST	ADA	135,60
HL800/63-75	Abdichtgarnitur für RD DN/OD63-75	☒	1	1	36	ST	ADA	141,70
HL800/110	Abdichtgarnitur für RD DN/OD110	☒	1	1	36	ST	ADA	213,10
HL800/125	Abdichtgarnitur für RD DN/OD125	☒	1	1	36	ST	ADA	216,35
HL800/160	Abdichtgarnitur für RD DN/OD160	☒	1	1	36	ST	ADA	247,45

## BRANDSCHUTZ-SYSTEM

NOFIRNO-1	Weichschott EI90 1-seitig	☒	1	1		ST	AEH	130,90
NOFIRNO-2	Weichschott EI30 2-seitig	☒	1	1		ST	AEH	183,70
NOFIRNO-310	Brandschutzmasse 310 ml	☒	1	1	24	ST	AEH	73,15
FN1010	Hand-Kartuschenpresse DRIFIL/NOFI	✓	1	1		ST	AEH	152,45
BRANDSCHUTZSCHILD	BS-Schild f. NOFIRNO1 + NOFIRNO2	☒	1	1	1000	ST	AEH	6,10
NOFIRNO-310	Brandschutzmasse 310 ml	☒	1	1	24	ST	AEH	73,15
NOFIRNO-10F10/4	NOFIRNO Füller 10x10/4x160mm,rotb	☒	1	1	84	ST	AEH	69,40
NOFIRNO-10F22/15	NOFIRNO Füller 10x22/15x160mm,rot	☒	1	1	5	ST	AEH	119,05

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
<b>BRANDSCHUTZ-SYSTEM</b>								
FN1010	Hand-Kartuschenpresse DRIFIL/NOFI	✓	1	1		ST	AEH	152,45
BRANDSCHUTZSCHILD	BS-Schild f. NOFIRNO1 + NOFIRNO2	☒	1	1	1000	ST	AEH	6,10
M3-BRAND40	Brandschutzmansch DN/OD40	☒	1	1	80	ST	AHS	66,81
M3-BRAND50/56	Brandschutzmansch DN/OD50	☒	1	1	81	ST	AHS	73,10
M3-BRAND75	Brandschutzmansch DN/OD75	☒	1	1	90	ST	AHS	84,59
M3-BRAND90	Brandschutzmansch DN/OD90	☒	1	1	66	ST	AHS	101,34
M3-BRAND110	Brandschutzmansch DN/OD110	✓	1	1	48	ST	AHS	103,14
M3-BRAND125	Brandschutzmansch DN/OD125	☒	1	1	40	ST	AHS	126,12
M3-BRAND40/50	Brandschutzmansch DN/OD40 H50mm	☒	1	1	96	ST	AHS	80,77
M3-BRAND125/50	Brandschutzmansch DN/OD125 H50mm	☒	1	1	28	ST	AHS	177,46
M3-BRAND160/50	Brandschutzmansch DN/OD160 H50mm	☒	1	1	14	ST	AHS	249,00
M3-7KS50	Brandschutzgewebe 7KS 15m x 50mm	☒	1	1		ROL	AHS	875,90
M3-7KS100	Brandschutzgewebe 7KS 10m x 100mm	☒	1	1		ROL	AHS	750,90