

Die perfekte Wahl der Rohre

Nutzwasserrohr & Formstücke



Die Technik auf einen Blick:

- Druckrohr aus Polyethylen
- ÖNORM gemäß
- UV-beständig
- Betriebsdruck 6 bar
- flexible Rollenware



Das optimale Verlegerohr

Das schwarze Polyethylenrohr ist mit grünen Streifen und der Beschriftung „Nutzwasserrohr“ gekennzeichnet. Damit ist eine schnelle und sichere Unterscheidung von Trinkwasserleitungen sichergestellt.

Seit vielen Jahren bewährt

Das ÖNORM gemäß gefertigte Nutzwasserrohr ist auf eine Lebensdauer von 50 Jahren bei Dauerdruckbelastung ausgelegt. Für das Nutzwasserrohr kommt der gleiche Rohstoff zum Einsatz wie in der Trinkwasserversorgung (Polyethylen - PE 80). Er zeichnet sich durch hohe Flexibilität, gute chemische Widerstandsfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Das geringe Gewicht erleichtert Transport und Verlegung.

Lieferprogramm

Das Pipelife Nutzwasserrohr ist in den Dimensionen 25 und 32 mm (Außendurchmesser) erhältlich. Das Rohr wird in Rollen mit 100 Metern gefertigt, von denen wir Ihnen gerne die gewünschte Länge abschneiden.

grüne Kennfarbe
Bezeichnung „Nutzwasserrohr“

lange Lebensdauer

geringes Gewicht

korrosionsbeständig



**Die fest installierte
Bewässerungsanlage.**

**STARKE LEBENSADERN
FÜR UNSER LAND**

PIPELIFE 
EIN ROHR BEUGT VOR

Einfache und dauerhaft dichte Verbindungen

Kein Kleben, kein Schweißen, kein Bohren! Einfach zu verarbeitende Klemmverschraubungen werden für alle Verbindungen der Nutzwasserrohre eingesetzt.

Für die Montage ist kein Spezialwerkzeug erforderlich, die Muttern werden mit der Hand angezogen. Zum Eindichten der Kunststoffgewinde verwenden Sie bitte Teflonband.



Das umfangreiche Sortiment an Formstücken stellt sicher, dass die Wasserzuleitung genau den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden kann.

Flexibler Regneranschluss

Das Anschlussrohr besitzt einen Außendurchmesser von 16 mm und wird mit zwei Anschlusswinkeln an das Nutzwasserrohr und den Versenkkregner oder -sprüher angeschlossen.

Dies erleichtert den bodenebenen Einbau der Versenkkörper, das Nachjustieren bei Setzungen und im Bedarfsfall das Versetzen auf eine andere Position.

Der flexible Regneranschluss stellt sicher, dass Belastungen, die durch das Begehen oder Befahren entstehen, nicht direkt auf das Nutzwasserrohr einwirken.



Pipelife Austria GmbH & Co KG
A-2355 Wr. Neudorf, Postfach 54
IZ NÖ-Süd, Straße 1, Objekt 27
Telefon: 02236/67 02-671
Telefax: 02236/67 02-686
E-Mail: bewaesserung@pipelife.at
Internet: www.pipelife.at/bw/

STARKE LEBENSADERN
FÜR UNSER LAND

PIPELIFE

EIN ROHR BEUGT VOR