


Die perfekte Wahl der Versenkdüsen

Versenkkörper & Sprühdüsen



Die Technik auf einen Blick:

- präzise Einstellung
- große Düsenauswahl
- drei verschiedene Aufsteigerhöhen
- Wurfweite 2–5 m bei Standarddüsen
- einfache Handhabung



Die erste Wahl für kleinere Grünflächen

Die Versenkkörper BW-VSK Typenreihe 1800™ in Verbindung mit den Sprühdüsen BW-SPRV Typenreihe VAN™ gewährleisten gleichmäßige und effiziente Leistung, ohne kostbares Wasser zu verschwenden.

Der kleine sichtbare Durchmesser und der fast unsichtbare Einbau sowie die starke Rückholfeder begründen ihre geringe Anfälligkeit gegen mutwillige Zerstörung.

Allen Bewässerungsanforderungen gewachsen

Die Versenkkörper BW-VSK in Verbindung mit den Sprühdüsen BW-SPRV ermöglichen es Ihnen, vor allem kleine und mittelgroße Grünflächen optimal zu bewässern.

Beregnungssegment und Wurfweite der Sprühdüsen können stufenlos eingestellt werden. So bewässern Sie nur die gewünschten Flächen, ohne Wasser zu vergeuden.

**Die fest installierte
Bewässerungsanlage.**

**kostengünstiges und wirksames
Bewässerungssystem**

**ideale Bewässerung kleiner Grün- und
Pflanzflächen**

stufenlose Einstellung

**STARKE LEBENSADERN
FÜR UNSER LAND**

PIPELIFE 
EIN ROHR BEUGT VOR

Einsatzbereiche von BW-VSK und BW-SPRV

Dank der unterschiedlichen Versenkkörper sowie dem breiten Spektrum an Düsen sind Ihren Gestaltungswünschen keine Grenzen gesetzt.

Die Versenkkörper mit Aufsteigerhöhe 50 mm sind durch ihre geringe Bauhöhe besonders geeignet für begrünte Dachflächen oder Garagen. Die Versenkkörper mit 100 mm Aufsteigerhöhe sind ideal für die meisten Grünflächen. Bei der Beregnung von Stauden und Beeten kommen die Versenkkörper mit 300 mm Aufsteigerhöhe zum Einsatz.



Individuelle Lösungen durch drei verschiedene Aufsteigerhöhen!

Pipelife verwendet langlebige Markenprodukte von Rain Bird

RAIN BIRD

Sprühdüsen BW-SPRV machen es Ihnen leicht

Das große Angebot von aufeinander abgestimmten Sprühdüsen ermöglicht es Ihnen, auf jede Besonderheit Ihres Gartens einzugehen.

Mit den Standarddüsen lassen sich Wurfweiten von 2 m bis maximal 5 m erreichen.

Durch unsere Spezialdüsen können Sie schmale Randstreifen gezielt bewässern.



**STARKE LEBENSADERN
FÜR UNSER LAND**

PIPELIFE

EIN ROHR BEUGT VOR

Pipelife Austria GmbH & Co KG
A-2355 Wr. Neudorf, Postfach 54
IZ NÖ-Süd, Straße 1, Objekt 27
Telefon: 02236/67 02-671
Telefax: 02236/67 02-686
E-Mail: bewaesserung@pipelife.at
Internet: www.pipelife.at/bw/