

STARKE LEBENSADERN
FÜR UNSER LAND

Technisches Datenblatt:

Artikelschlüssel:	H-TRL 16/20/25/32/40/50
Werkstoff:	halogenfreier Spezialkunststoff
Produktbeschreibung:	Starres Elektro Installationsrohr, einseitig gemufft, glatt, für leichte mechanische Beanspruchung
Geprüft nach:	ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009-05-01 ÖVE/ÖNORM EN 61386-21:2004-10-01 IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1991 IEC 60754-2/A1:1997
Kennzeichen:	EN 2342 1
Farbe:	hellgrau, RAL 7035
Scheiteldruckfestigkeit:	> 320N
Temperaturbereich:	-25° bis +90°C
Innendurchmesser:	H-TRL16M Ø 13,5 mm H-TRL20M Ø 17,4 mm H-TRL25M Ø 22,4 mm H-TRL32M Ø 28,9 mm H-TRL40M Ø 36,8 mm H-TRL50M Ø 46,1 mm
Verwendung:	universelles Panzerrohr, für Auf- und Unterputzinstallation,
Lieferform:	3 m Stangen
Produktion:	nach ISO 9001
Hersteller:	Pipelife Nederland B.V, Enkhuizen