

STARKE LEBENSADERN
FÜR UNSER LAND

Technisches Datenblatt:

Artikelschlüssel:	H-TRM 16/20/25/32/40/50/63
Werkstoff:	halogenfreier Spezialkunststoff
Produktbeschreibung:	Starres Elektro Installationsrohr, einseitig gemufft, glatt, für mittlere mechanische Beanspruchung
Geprüft nach:	ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009-05-01 ÖVE/ÖNORM EN 61386-21:2004-10-01 IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1991 IEC 60754-2/A1:1997
Kennzeichen:	EN 3342 1
Farbe:	schwarz, RAL 9005
Scheiteldruckfestigkeit:	> 750N
Temperaturbereich:	-25° bis +90°C
Innendurchmesser:	H-TRM16M Ø 13,0 mm H-TRM20M Ø 16,8 mm H-TRM25M Ø 21,5 mm H-TRM32M Ø 28,0 mm H-TRM40M Ø 35,5 mm H-TRM50M Ø 45,2 mm H-TRM63M Ø 57,8 mm
Verwendung:	universelles Panzerrohr, für Auf- und Unterputzinstallation,
Lieferform:	3 m Stangen
Produktion:	nach ISO 9001
Hersteller:	Pipelife Nederland B.V, Enkhuizen