

PPFLEX

Das E-Installationsrohr für alle Fälle



DER FLEXIBLE ALLROUNDER

Das **flexible, für mittlere mechanische Belastung** ausgelegte PPFLEX erleichtert Ihren Baustellenalltag mit seinen herausragenden Eigenschaften.

Durch die graue, **hochleitfähige Innenschicht** können Kabel und Leitungen besonders einfach und schnell eingezogen werden.

PPFLEX ist **selbst zurückbildend** - es bricht nicht, wenn es belastet oder betreten wird, sondern nimmt nach einer Stunde wieder seine ursprüngliche Form an.

Mit dem **universell einsetzbaren** PPFLEX meistern Sie alle Situationen in der Elektroinstallation. Verlegungen in Beton, Estrich, Hohlwänden und -decken, auf Holz sowie Auf- und Unterputz sind kein Problem für den robusten Allrounder.

DAS IST PPFLEX

- **Material:** Polypropylen PP - halogenfrei (LSOH)
- universell einsetzbar, für den **Betonbau zugelassen**
- **Dimensionen:** 20, 25, 32 und 40 mm
- **Länge:** 25, 50 und 100 m Ringe - je nach Ausführung
- nach **ÖVE/ÖNORM geprüft und gefertigt**



**+ NEUER NAME, BEWÄHRTE
TOP QUALITÄT**

AUS PXMPLUS..PP wird PPFLEX

PIPELIFE 
always part of your life

PPFLEX Rohr aus Polypropylen, schwarz

(RAL 9005)

Biegsames, sich selbst zurückbildendes E-Installationsrohr, aus Polypropylen, äußerst robust, für mittlere mechanische Beanspruchung, für die professionelle Elektroinstallation, für die Verlegung in Beton, Estrich, Hohlwänden und -decken, auf Holz sowie Auf- und Unterputz



EN 61386-22



EN3322-3



>750N



-5° bis +90°



2J



PP



Bestellbez.	Innen Ø [mm]	Außen Ø [mm]	VPE [m]	VPE Groß [m]
PPFLEX20	13,9	20	100	2400
PPFLEX25	17,5	25	100	1600
PPFLEX32	23,7	32	50	800
PPFLEX40	30,9	40	25	500



Zeitsparend montieren – mit dem Pipelife Stecksystem

Mit dem durchdachten Pipelife Stecksystem sparen Sie auf der Baustelle viel Zeit. Bei der Aufputzmontage der Klemmschelle zum Beispiel beträgt die Zeitersparnis mit dem Steckdübel gegenüber einer herkömmlichen Montage mit Schraube und Dübel mehr als 50%.

