

Technisches Datenblatt:

Artikelschlüssel:	H-TBL 16/20/25/32/40/50	
Werkstoff:	halogenfreier Spezialkunststoff	
Produktbeschreibung:	Steckbogen, halogenfrei, beidseitig gemufft	
Farbe:	hellgrau, RAL 7035	
Temperaturbereich:	-45° bis +90°C	
Innendurchmesser:	H-TBL16HGR	Ø 13,5 mm
	H-TBL20HGR	Ø 17,4 mm
	H-TBL25HGR	Ø 22,4 mm
	H-TBL32HGR	Ø 28,9 mm
	H-TBL40HGR	Ø 36,8 mm
	H-TBL50HGR	Ø 46,1 mm
Biegeradius:	H-TBL16HGR	55 mm
	H-TBL20HGR	70 mm
	H-TBL25HGR	85 mm
	H-TBL32HGR	110 mm
	H-TBL40HGR	135 mm
	H-TBL50HGR	170 mm
Verwendung:	Steckbogen 90°, für leichte mechanische Beanspruchung, aus halogenfreiem Kunststoff, beidseitig konisch gemufft	
Lieferform:	H-TBL16HGR	Karton a 25/150 Stk.
	H-TBL20HGR	Karton a 25/125 Stk.
	H-TBL25HGR	Karton a 20/160 Stk.
	H-TBL32HGR	lose / 50 Stk.
	H-TBL40HGR	lose / 25 Stk.
	H-TBL50HGR	lose / 20 Stk.
Produktion:	nach ISO 9001	
Hersteller:	KOPOS KOLIN a.s. 28094 Kolin	