

Technisches Datenblatt:

Artikelschlüssel:**H-TBM 16/20/25/32/40/50/63**

Werkstoff: halogenfreier Spezialkunststoff

Produktbeschreibung: Steckbogen, halogenfrei, beidseitig gemufft

entspricht: EN 50267-2-1
EN 50267-2-2

Farbe: schwarz, RAL 9005

Temperaturbereich: -45° bis +90°C

Innendurchmesser: H-TBM16SW Ø 13,0 mm
H-TBM20SW Ø 16,8 mm
H-TBM25SW Ø 21,5 mm
H-TBM32SW Ø 28,0 mm
H-TBM40SW Ø 35,5 mm
H-TBM50SW Ø 45,2 mm
H-TBM63SW Ø 57,8 mmBiegeradius: H-TBM16SW 55 mm
H-TBM20SW 70 mm
H-TBM25SW 85 mm
H-TBM32SW 110 mm
H-TBM40SW 135 mm
H-TBM50SW 170 mm

Verwendung: Steckbogen 90°, für mittlere mechanische Beanspruchung, aus halogenfreiem Kunststoff, beidseitig konisch gemufft

Lieferform: H-TBM16SW Karton a 25/150 Stk.
H-TBM20SW Karton a 25/125 Stk.
H-TBM25SW Karton a 20/160 Stk.
H-TBM32SW lose / 50 Stk.
H-TBM40SW lose / 25 Stk.
H-TBM50SW lose / 20 Stk

Produktion: nach ISO 9001

Hersteller: KOPOS KOLIN a.s. 28094 Kolin