

Technisches Datenblatt:

Artikelschlüssel:	H-TRL 16/20/25/32/40/50	
Werkstoff:	halogenfreier Spezialkunststoff	
Produktbeschreibung:	Starres Elektro Installationsrohr, halogenfrei, einseitig gemufft, glatt, für leichte mechanische Beanspruchung	
Geprüft nach:	DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1) DIN EN 61386-21 (VDE 0605-21) DIN EN 60423 DIN VDE V 0604-2-100	
Kennzeichen:	EN 2342 1	
Farbe:	hellgrau, RAL 7035	
Scheiteldruckfestigkeit:	> 320N	
Temperaturbereich:	-25° bis +90°C	
Innendurchmesser:	H-TRL16M	Ø 13,5 mm
	H-TRL20M	Ø 17,4 mm
	H-TRL25M	Ø 22,4 mm
	H-TRL32M	Ø 28,9 mm
	H-TRL40M	Ø 36,8 mm
	H-TRL50M	Ø 46,1 mm
Verwendung:	Universelles Isolier- und Montagerohr, für Auf- und Unterputzinstallation, besonders zu empfehlen für Wohnhausanlagen, Bürogebäude, Hotel- und Schulbauten sowie Krankenhäuser.	
Lieferform:	3 m Stangen	
Produktion:	nach ISO 9001	

Hersteller: Pipelife Nederland B.V., Enkhuisen