

## Technisches Datenblatt:

<b>Artikelschlüssel:</b>	<b>H-TRM 16/20/25/32/40/50/63</b>	
Werkstoff:	halogenfreier Spezialkunststoff	
Produktbeschreibung:	Starres Elektro Installationsrohr, halogenfrei, einseitig gemufft, glatt, für mittlere mechanische Beanspruchung	
Geprüft nach:	DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1) DIN EN 61386-21 (VDE 0605-21) DIN EN 60423 DIN VDE V 0604-2-100	
Kennzeichen:	EN 3342 1	
Farbe:	schwarz, RAL 9005	
Scheiteldruckfestigkeit:	> 750N	
Temperaturbereich:	-25° bis +90°C	
Innendurchmesser:	H-TRM16M	Ø 13,0 mm
	H-TRM20M	Ø 16,8 mm
	H-TRM25M	Ø 21,5 mm
	H-TRM32M	Ø 28,0 mm
	H-TRM40M	Ø 35,5 mm
	H-TRM50M	Ø 45,2 mm
	H-TRM63M	Ø 57,8 mm
Verwendung:	Universelles Panzerrohr, mit erhöhtem mechanischem Schutz auch bei tiefen Temperaturen, für Auf- und Unterputzinstallation sowie zur Verlegung in Beton, besonders zu empfehlen für Krankenhäuser, U-Bahn, Kraftwerke und Industrieanlagen.	

Lieferform: 3 m Stangen

Produktion: nach ISO 9001

Hersteller: Pipelife Nederland B.V., Enkhuizen