

Technisches Datenblatt:

Artikelschlüssel:	HXL 16/20/25/32/40/50	
Werkstoff:	halogenfreier Spezialkunststoff	
Produktbeschreibung:	Biegsames Elektro Installationsrohr, halogenfrei, gewellt, für leichte mechanische Beanspruchung	
Geprüft nach:	DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1) DIN EN 61386-22 (VDE 0605-22) DIN EN 60423 DIN VDE V 0604-2-100	
Kennzeichen:	EN 2243 2	
Farbe:	hellgrau, RAL 7035	
Scheiteldruckfestigkeit:	> 320N	
Temperaturbereich:	-25° bis +105°C	
Innendurchmesser:	HXL16	Ø 10,6 mm
	HXL20	Ø 13,8 mm
	HXL25	Ø 18,0 mm
	HXL32	Ø 24,0 mm
	HXL40	Ø 28,8 mm
	HXL50	Ø 39,8 mm
Verwendung:	Universelles Installationsrohr, zur Verlegung auf und unter Putz, besonders zu empfehlen für Wohnhausanlagen, Bürogebäude, Hotel- und Schulbauten sowie Krankenhäuser.	
Lieferform:	50m und 25m Ringen	

Produktion: nach ISO 9001

Hersteller: Pipelife Deutschland GmbH & Co KG,
Bad Zwischenahn