

Technisches Datenblatt:

Artikelschlüssel:	ML 20/25/32/40/50/63	
Werkstoff:	halogenfreier Spezialkunststoff	
Produktbeschreibung:	FLEXMUFFE, zugfest und dicht, hellgrau, halogenfrei	
CE Konformität:	Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG	
Farbe:	hellgrau, RAL 7035	
Temperaturbereich:	-5° bis +60°C	
Innendurchmesser:	ML20	Ø 20,0 mm
	ML25	Ø 25,0 mm
	ML32	Ø 32,0 mm
	ML40	Ø 40,0 mm
	ML50	Ø 50,0 mm
	ML63	Ø 63,0 mm
Verwendung:	Flexmuffe, hellgrau ähnlich RAL 7035, zugfest und dicht, aus halogenfreiem Spezialkunststoff, nicht flammausbreitend, für leichte mechanische Beanspruchung, für biegsame Elektroinstallationsrohre, zur dichten und zugfesten Verbindung von Rohren	
Lieferform:	ML20	Karton a 100/800 Stk.
	ML25	Karton a 50/600 Stk.
	ML32	Karton a 25/300 Stk.
	ML40	Karton a 25/200 Stk.
	ML50	Karton a 15/120 Stk.
	ML63	Karton a 8/64 Stk.

Produktion: nach ISO 9001

Hersteller: Pipelife Nederland B.V, Enkhuizen