

## Technisches Datenblatt:

<b>Artikelschlüssel:</b>	<b>MM 20/25/32/40/50/63</b>	
Werkstoff:	halogenfreier Spezialkunststoff	
Produktbeschreibung:	FLEXMUFFE, zugfest und dicht, grau, halogenfrei	
CE Konformität:	Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG	
Farbe:	grau, RAL 7037	
Temperaturbereich:	-25° bis +60°C	
Innendurchmesser:	MM20	Ø 20,0 mm
	MM25	Ø 25,0 mm
	MM32	Ø 32,0 mm
	MM40	Ø 40,0 mm
	MM50	Ø 50,0 mm
	MM63	Ø 63,0 mm
Verwendung:	Flexmuffe, grau ähnlich RAL 7037, zugfest und dicht, aus halogenfreiem Spezialkunststoff, nicht flammausbreitend, für mittlere mechanische Beanspruchung, für biegsame Elektroinstallationsrohre, zur dichten und zugfesten Verbindung von Rohren	
Lieferform:	MM20	Karton a 100/800 Stk.
	MM25	Karton a 50/600 Stk.
	MM32	Karton a 25/300 Stk.
	MM40	Karton a 25/200 Stk.
	MM50	Karton a 15/120 Stk.
	MM63	Karton a 8/64 Stk.

Produktion: nach ISO 9001

Hersteller: Pipelife Nederland B.V, Enkhuisen