

Technisches Datenblatt:

Artikelschlüssel:	PXMPLUS20/25/32/40/50
Werkstoff:	PVC-hart
Produktbeschreibung:	Biegsames Elektro Installationsrohr, gewellt, äußerst robust, schlagfest, mit Innengleitschicht für mittlere mechanische Beanspruchung
Geprüft nach:	ÖVE/ÖNORM EN 61386-1 ÖVE/ÖNORM EN 61386-22
Kennzeichen:	EN 3341 2240 0010
Farbe:	schwarz, RAL 9005
Scheiteldruckfestigkeit:	> 750N
Temperaturbereich:	-25° bis +60°C
Innendurchmesser:	PXMPLUS20 Ø 13,5 mm PXMPLUS20/2 Ø 13,5 mm PXMPLUS25 Ø 17,6 mm PXMPLUS25/2 Ø 17,6 mm PXMPLUS32 Ø 24,0 mm PXMPLUS40 Ø 30,5 mm PXMPLUS50 Ø 39,2 mm
Verwendung:	universelles Panzerrohr, für die professionelle Elektroinstallation, flexibel, zur Verlegung in Beton, Estrich, Hohlwänden und -Decken, auf Holz sowie auf und unter Putz.
Lieferform:	100m, 50m und 25m Ringen

Produktion: nach ISO 9001

Hersteller: Pipelife Austria GmbH & Co KG, Wr. Neudorf