

Technisches Datenblatt:

Artikelschlüssel:	TBL 16/20/25/32/40/50	
Werkstoff:	PVC-hart	
Produktbeschreibung:	Steckbogen, beidseitig konisch gemufft	
Farbe:	hellgrau, RAL 7035	
Temperaturbereich:	-5° bis +60°C	
Innendurchmesser:	TBL16	Ø 14,0 mm
	TBL20	Ø 17,8 mm
	TBL25	Ø 22,6 mm
	TBL32	Ø 29,4 mm
	TBL40	Ø 37,0 mm
	TBL50	Ø 46,4 mm
Biegeradius:	TBL16	75 mm
	TBL20	82 mm
	TBL25	99 mm
	TBL32	135 mm
	TBL40	178 mm
	TBL50	216 mm
Verwendung:	Steckbogen 90°, für leichte mechanische Beanspruchung, aus PVC hart, beidseitig konisch gemufft	
Lieferform:	TBL16HGR	Karton a 25/150 Stk.
	TBL20HGR	Karton a 25/125 Stk.
	TBL25HGR	Karton a 20/160 Stk.
	TBL32HGR	lose / 50 Stk.
	TBL40HGR	lose / 25 Stk.
	TBL50HGR	lose / 20 Stk.
Produktion:	nach ISO 9001	
Hersteller:	Pipelife Nederland B.V, Enkhuizen	