

Technisches Datenblatt:

Artikelschlüssel:	TKSM 16/20/25/32/40/50/63	
Werkstoff:	PVC-hart	
Produktbeschreibung:	Reihenklemmschelle, anreihbar	
Geprüft nach:	ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009-05-01 ÖVE/ÖNORM EN 61386-25:2012-07-01	
Kennzeichen:	Ø 16-25	4341-10
	Ø 32-50	3341-10
	Ø 63	2341-10
Farbe:	grau, RAL 7037	
Temperaturbereich:	-25° bis +60°C	
Geeignet für Rohrdurchmesser:	TKSM16	Ø 16,0 mm
	TKSM20	Ø 20,0 mm
	TKSM25	Ø 25,0 mm
	TKSM32	Ø 32,0 mm
	TKSM40	Ø 40,0 mm
	TKSM50	Ø 50,0 mm
	TKSM63	Ø 63,0 mm
Verwendung:	Reihenklemmschelle, für biegsame und starre Elektroinstallationsrohre aus PVC, für mittlere mechanische Beanspruchung	
Lieferform:	TKSM16	Karton a 100/4.000 Stk.
	TKSM20	Karton a 100/3.200 Stk.
	TKSM25	Karton a 100/2.400 Stk.
	TKSM32	Karton a 100/1.600 Stk.
	TKSM40	Karton a 50/1.200 Stk.
	TKSM50	Karton a 50/600 Stk.
	TKSM63	Karton a 25/600 Stk.
Produktion:	nach ISO 9001	
Hersteller:	Pipelife Nederland B.V, Enkhuizen	