

Technisches Datenblatt:

Artikelschlüssel:	TML 20/25/32/40/50/63	
Werkstoff:	halogenfreier Spezialkunststoff	
Produktbeschreibung:	STECK-/Haftmuffe, hellgrau, halogenfrei	
CE Konformität:	Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG	
Farbe:	hellgrau, RAL 7035	
Temperaturbereich:	-5° bis +60°C	
Innendurchmesser:	TML16	Ø 16,0 mm
	TML20	Ø 20,0 mm
	TML25	Ø 25,0 mm
	TML32	Ø 32,0 mm
	TML40	Ø 40,0 mm
	TML50	Ø 50,0 mm
	TML63	Ø 63,0 mm
Verwendung:	Steck- und Haftmuffe, hellgrau RAL 7035, dicht, aus halogenfreiem Spezialkunststoff, für leichte mechanische Beanspruchung, für biegsame und starre Elektroinstallationsrohre	
Lieferform:	TML16	Karton a 100/1200 Stk.
	TML20	Karton a 100/800 Stk.
	TML25	Karton a 50/600 Stk.
	TML32	Karton a 25/300 Stk.
	TML40	Karton a 25/200 Stk.
	TML50	Karton a 15/120 Stk.
	TML63	Karton a 8/64 Stk.

Produktion: nach ISO 9001

Hersteller: Pipelife Nederland B.V, Enkhuisen