



Technisches Datenblatt:

Artikelschlüssel: TMM 20/25/32/40/50/63 SW

Werkstoff: halogenfreier Spezialkunststoff

Produktbeschreibung: STECK-/Haftmuffe, schwarz, halogenfrei

CE Konformität: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG

Farbe: schwarz, RAL 9005

Temperaturbereich: -25° bis +60°C

Innendurchmesser:	TMM16SW	Ø 16,0 mm
	TMM20SW	Ø 20,0 mm
	TMM25SW	Ø 25,0 mm
	TMM32SW	Ø 32,0 mm
	TMM40SW	Ø 40,0 mm
	TMM50SW	Ø 50,0 mm
	TMM63SW	Ø 63,0 mm

Verwendung: Steck- und Haftmuffe, schwarz RAL 9005, dicht, aus halogenfreiem Spezialkunststoff, für mittlere mechanische Beanspruchung, für biegsame und starre Elektroinstallationsrohre.

Lieferform:	TMM16SW	Karton a 100/1200 Stk.
	TMM20SW	Karton a 100/800 Stk.
	TMM25SW	Karton a 50/600 Stk.
	TMM32SW	Karton a 25/300 Stk.
	TMM40SW	Karton a 25/200 Stk.
	TMM50SW	Karton a 15/120 Stk.
	TMM63SW	Karton a 8/64 Stk.

Produktion: nach ISO 9001

Hersteller: Pipelife Nederland B.V, Enkhuisen