



Technisches Datenblatt:

Artikelschlüssel:	TMM 20/25/32/40/50/63	
Werkstoff:	halogenfreier Spezialkunststoff	
Produktbeschreibung:	STECK-/Haftmuffe, hellgrau, halogenfrei	
CE Konformität:	Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG	
Farbe:	grau, RAL 7037	
Temperaturbereich:	-25° bis +60°C	
Innendurchmesser:	TMM16	Ø 16,0 mm
	TMM20	Ø 20,0 mm
	TMM25	Ø 25,0 mm
	TMM32	Ø 32,0 mm
	TMM40	Ø 40,0 mm
	TMM50	Ø 50,0 mm
	TMM63	Ø 63,0 mm
Verwendung:	Steck- und Haftmuffe, grau RAL 7037, dicht, aus halogenfreiem Spezialkunststoff, für mittlere mechanische Beanspruchung, für biegsame und starre Elektroinstallationsrohre.	
Lieferform:	TMM16	Karton a 100/1200 Stk.
	TMM20	Karton a 100/800 Stk.
	TMM25	Karton a 50/600 Stk.
	TMM32	Karton a 25/300 Stk.
	TMM40	Karton a 25/200 Stk.
	TMM50	Karton a 15/120 Stk.
	TMM63	Karton a 8/64 Stk.

Produktion: nach ISO 9001

Hersteller: Pipelife Nederland B.V, Enkhuisen