

PE-RT ROHR

PE-RT Rohr, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Rolle, 5 Schichten, PE-RT/EVOH/PE-RT, sauerstoffdicht, Farbe Natur



Bestellbez.	Rohrlänge m	Außen-Ø mm	Wanddicke mm	Innen-Ø mm
FT-R17L4	400	17	2	13
FT-R18L4	400	18	2	14
FT-R20L3	300	20	2,25	15,5

MEHRSCICHTVERBUNDRÖHR

Mehrschichtverbundrohr, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Rolle, 5 Schichten, PE-RT/AL/PE-RT, sauerstoffdicht, Farbe Orange



Bestellbez.	Rohrlänge m	Außen-Ø mm	Wanddicke mm	Innen-Ø mm
FT-R16LIGHT	200	16	2	12
FT-R16LIGHT/L4	400	16	2	12

Mehrschichtverbundrohr, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Rolle, 5 Schichten, PE-RT/AL/PE-RT, sauerstoffdicht, Farbe silber



Bestellbez.	Rohrlänge m	Außen-Ø mm	Wanddicke mm	Innen-Ø mm
FT-R16XLT/400	400	16	2	12
FT-R20XLT/150	150	20	2	16

PE-Xc ROHR

PE-Xc Rohr, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Rolle, 5 Schichten, PE-Xc/EVOH/PE-Xc, sauerstoffdicht, Farbe Bordeaux



Bestellbez.	Rohrlänge m	Außen-Ø mm	Wanddicke mm	Innen-Ø mm
FT-R18XC/400	400	18	2	14



ROHRANSCHLUSS

Anschlussverschraubung Messing, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, für Mehrschichtverbundrohr (16, 20 mm) und Kunststoffrohr (16, 17, 18, 20 mm)



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Wanddicke mm	Innen-Ø mm	Gewinde Zoll
FT-KVA16	16	2	12	¾ Eurokonus
FT-KVA17	17	2	13	¾ Eurokonus
FT-KVA18	18	2	14	¾ Eurokonus
FT-KVA20	20	2	16	¾ Eurokonus
FT-KVA20/2,25	20	2,25	15,5	¾ Eurokonus

KUPPLUNG

Kupplung egal, Messing, Flächenheizung/-kühlung, RADOPRESS, für Mehrschichtverbundrohr und Kunststoffrohr, Presshülsen aus Edelstahl, „unverpresst undicht“-Funktion, Presskontur TH



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Wanddicke mm
RP-M16	16	2
RP-M17	17	2
RP-M18	18	2
RP-M20	20	2

GEWINDEÜBERGANG

Übergang mit Außengewinde, Messing, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, für Kunststoffrohr



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Wanddicke mm	Gewinde Zoll
BCA18/2,0	18	2	R ½
BCA20/2,0	20	2	R ½



HEIZKREISVERTEILER EDELSTAHL 2 – 12 KREISE

Heizkreisverteiler, Edelstahl 1.4301, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Vor- und Rücklaufverteiler, flachdichtend R1 für wechselseitigen Anschluss, inkl. Verteilerendstückset 1" (Vest) mit Entlüftung und Entleerung, montiert auf schallgedämmten und verzinkten Konsolen, Vorlauf mit Durchflussmengenanzeige 0 – 4 l/min und integrierter Absperreinrichtung, Rücklaufventile M30 x 1,5 (Schließmaß 11,8 mm) mit Absperrung und Durchflussmengenregulierung, voreinstellbar, Anschlussnippel G¾ Eurokonus, Abstand der Abgänge 50 mm, inkl. schallgedämmtem Befestigungsset und Bezeichnungsschildern



EN 1264-4



Bestellbez.	Heizkreise	Tiefe mm	Länge m. Vest mm	Länge m. ger. KH mm	Länge m. ECKKH mm
FT-EV2	2	83	217	286	373
FT-EV3	3	83	267	336	423
FT-EV4	4	83	317	386	473
FT-EV5	5	83	367	436	523
FT-EV6	6	83	417	486	573
FT-EV7	7	83	467	536	623
FT-EV8	8	83	517	586	673
FT-EV9	9	83	567	636	723
FT-EV10	10	83	617	686	773
FT-EV11	11	83	667	736	823
FT-EV12	12	83	717	786	873

Heizkreisverteiler-Erweiterungsset, Edelstahl 1.4301, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, flachdichtend R1, einseitig mit Überwurfmutter zum Anschluss an Heizkreisverteiler, Vorlauf mit Durchflussmengenanzeige 0 – 4 l/min und integrierter Absperreinrichtung, Rücklaufventile M30 x 1,5 (Schließmaß 11,8 mm) mit Absperrung und Durchflussmengenregulierung, voreinstellbar, Anschlussnippel G¾ Eurokonus



EN 1264-4




Bestellbez.	Heizkreise	Länge mm
FT-EV1EW	1	50

HEIZKREISVERTEILER EDELSTAHL 13 – 15 KREISE

Heizkreisverteiler, Edelstahl 1.4301, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Vor- und Rücklaufverteiler, flachdichtend G1 mit Überwurfmutter, inkl. Entlüftung und Entleerung, Vorlauf mit Durchflussmengenanzeige 0 – 5 l/min und integrierter Absperreinrichtung, Rücklaufventile M30 x 1,5 (Schließmaß 11,8 mm) mit Absperrung und Durchflussmengenregulierung, voreinstellbar, Anschlussnippel G¾ Eurokonus, Abstand der Abgänge 50 mm, inkl. schallgedämmtem Befestigungsset



EN 1264-4



Bestellbez.	Heizkreise	Länge mm	Länge m. ger. KH mm	Länge m. ECKKH mm
FT-EV13	13	735	785	835
FT-EV14	14	790	840	890
FT-EV15	15	865	915	965

Handbuch



FLOORTHERM

Shop



Heizkreisverteiler

HEIZKREISVERTEILER MIT AUTOMATISCHER DURCHFLUSSREGELUNG

Heizkreisverteiler mit automatischer Durchflussregelung, Edelstahl 1.4301, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Vor- und Rücklaufverteiler, flachdichtend R1 für wechselseitigen Anschluss, inkl. Verteilerendstückset 1" (Vest) mit Entlüftung und Entleerung, montiert auf schallgedämmten und verzinkten Konsolen, Vorlauf mit Durchflussanzeige und integrierter Absperrereinrichtung, Rücklaufventile M30 x 1,5 (Schließmaß 11,8 mm) mit Absperrung und automatischer Durchflussmengenregelung, einstellbar stufenlos 30 – 300 l/h, Anschlussnippel G¾ Eurokonus, Abstand der Abgänge 50 mm, inkl. schallgedämmtem Befestigungsset und Bezeichnungsschildern



EN 1264-4



mit AFC

Bestellbez.	Heizkreise	Tiefe mm	Länge m. Vest mm	Länge m. ger. KH mm	Länge m. ECKKH mm
FT-EV2/A	2	83	217	286	373
FT-EV3/A	3	83	267	336	423
FT-EV4/A	4	83	317	386	473
FT-EV5/A	5	83	367	436	523
FT-EV6/A	6	83	417	486	573
FT-EV7/A	7	83	467	536	623
FT-EV8/A	8	83	517	586	673
FT-EV9/A	9	83	567	636	723
FT-EV10/A	10	83	617	686	773
FT-EV11/A	11	83	667	736	823
FT-EV12/A	12	83	717	786	873

KUGELHAHN-SET 2 – 12 KREISE

Kugelhahn-Set für Heizkreisverteiler mit 2 - 12 Abgängen, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Vor- und Rücklauf Kugelhahn, Innengewinde Rp1 und Überwurfmutter G1 flachdichtend, Handgriff 1x blau 1x rot



Bestellbez.	Länge mm	Gewinde Zoll	Ausführung
FT-KH1	69	Rp1 - G1	gerade
FT-ECKKH1	lang 156 kurz 65	Rp1 - G1	Eck

KUGELHAHN-SET 13 – 15 KREISE

Kugelhahn-Set für Heizkreisverteiler mit 13 - 15 Abgängen, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Vor- und Rücklauf Kugelhahn, Innengewinde Rp1 und Außengewinde R1 flachdichtend, Handgriff 1x blau 1x rot



Bestellbez.	Länge mm	Gewinde Zoll	Ausführung
FT-KH1AG/IG	55	Rp1 - R1	gerade
FT-ECKKH1AG/IG	lang 130 kurz 65	Rp1 - R1	Eck



WÄRMEMENGENZÄHLER EINBAUSET

Wärmemengenzähler-Einbauset für Heizkreisverteiler mit 2 - 12 Abgängen, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Baugruppe bestehend aus: 2 Fühler-Kugelhähne 1", 1 Eckkugelhahn 1"; Anschlussbogen, Rohrnippel L = 110 mm, Anschlüsse Rp1, G1, Einbaulage: vertikal



Bestellbez.	Länge mm	Höhe mm	Ausführung
FT-WMZ110VER	156	295	Eck vertikal

Wärmemengenzähler-Einbauset für Heizkreisverteiler mit 2 - 12 Abgängen, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Baugruppe bestehend aus: 2 Fühler-Kugelhähne 1", 1 gerader Kugelhahn 1", Rohrnippel L = 110 mm, Anschlüsse Rp1, G1, Einbaulage: horizontal



Bestellbez.	Länge mm	Ausführung
FT-WMZ110HOR	310	gerade horizontal

REGELSTATION

Regelset zur Konstanthaltung der Vorlauftemperatur in Anlagen mit kombinierter Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, bestehend aus: thermostatischem Mischventil, Umwälzpumpe Wilo Para 15 - 130/6, Temperaturwächter, Thermometer, Anschlüsse 1" flachdichtend. ACHTUNG: Beim Heizkreisverteiler muss Vor- und Rücklaufbalken getauscht werden. Vorlauf oben, Rücklauf unten. Montageanleitung beachten!



Bestellbez.	VL Temperatur °C	Achsmaß mm	Tiefe mm	Leistung
FT-RST/F	20 - 70	225	120	bis 14 kW

Vorlauftemperatur-Regelset Heizen/Kühlen, FLOORTHERM, als Erweiterung zu Regelstation FT-RST/F, inkl. Klimaregler, Außentemperaturfühler, Vor- und Rücklauftemperaturfühler, 3-Punkt-Antrieb zur außentemperaturgeführten Vorlaufregelung. Betriebsarten: Automatik, Normal, Absenk- oder Frostschutzbetrieb, 7-Tage-Programm



Bestellbez.	Netzspannung
FT-TRS/HC	230 V - 50 Hz



HEIZKREISVERTEILER ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Handregulierknopf für Rücklaufventil, Kunststoff, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Farbe Weiß



Bestellbez.	Gewinde
FT-HRK	M30 x 1,5

Durchflussmengenanzeiger, Messing/Kunststoff, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM



Bestellbez.	für Heizkreisverteiler	Anzeigebereich Liter/min
FT-DFM/S	2 - 12 Kreise	0 - 4
FT-DFM13-15	13 - 15 Kreise	0 - 5

VERTEILERSCHRANK SERIE ECO

Verteilerschrank Unterputz, Metall, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Serie ECO, Blechstärke 0,8 mm, verzinkt, Rahmen und Tür lackiert, verkehrsweiß RAL 9016, Stecktür mit verchromtem Drehschloss mit Schlitzbetätigung, höhen- und tiefenverstellbar, mit Befestigungsschienen für Heizkreisverteiler, DIN-Schiene für Regelverteiler, Nullpunkt-Kennzeichnung am Gehäuse (=OKFFB), Estrichprallblech höhenverstellbar 55 mm



Bestellbez.	Anzahl Heizkreise (Eck-KH)	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
FT-VK4ECO	2 - 4	550	751 - 881	80 - 130
FT-VK7ECO	5 - 7	700	751 - 881	80 - 130
FT-VK10ECO	7 - 10	850	751 - 881	80 - 130
FT-VK15ECO	11 - 15	1000	751 - 881	80 - 130

Abspergbares Zylinderschloss, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, für Verteilerschrank Serie ECO



Bestellbez.	Anmerkung
FT-SCHLOSS/ECO	nur für Serie ECO geeignet

VERTEILERSCHRANK SERIE PRO

Verteilerschrank Unterputz, Metall, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Serie PRO, Blechstärke 1,0 mm, verzinkt, Rahmen und Tür lackiert, verkehrsweiß RAL 9016, Stecktür mit verchromtem Drehschloss mit Schlitzbetätigung, höhen- und tiefenverstellbar, mit Befestigungsschienen für Heizkreisverteiler, Nullpunkt-Kennzeichnung am Gehäuse (=OKFFB), Estrichprallblech höhenverstellbar 45 mm



Bestellbez.	Anzahl Heizkreise (Eck-KH)	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
FT-VK4PRO	2 - 4	550	751 - 881	75 - 120
FT-VK7PRO	5 - 7	700	751 - 881	75 - 120
FT-VK10PRO	7 - 10	850	751 - 881	75 - 120
FT-VK15PRO	11 - 15	1000	751 - 881	75 - 120



VERTEILERSCHRANK AUFPUTZ

Verteilerschrank Aufputz, Metall, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, verzinkt, Rahmen und Tür lackiert, verkehrsweiß RAL 9016, Stecktür mit verchromtem Drehschloss mit Schlitzbetätigung



Bestellbez.	Anzahl Heizkreise (Eck-KH)	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
FT-AK7	2 - 7	700	710	130
FT-AK15	8 - 15	1000	710	130

ZUBEHÖR

Rohrführungsbogen, Kunststoff, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM



Bestellbez.	für Rohraußen-Ø mm
FT-RFB16-18	16 - 18
FT-RFB20	20

Überschubrohr, Kunststoff, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Rolle, längsgeschlitzt



Bestellbez.	Rohrlänge m	für Rohre mm
FT-SR	20	16 - 18

Randdämmstreifen, geschäumtes PE, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Rolle, mit aufkaschierter Kunststoffolie, ohne Klebestreifen



EN 1264-4



Bestellbez.	Rollenlänge m	Höhe mm	Stärke mm
FT-RAND15F	50	150	10

Randdämmstreifen, geschäumtes PE, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Rolle, mit Klebestreifen auf der Rückseite und auf der aufkaschierten Kunststoffolie



EN 1264-4



Bestellbez.	Rollenlänge m	Höhe mm	Stärke mm
FT-RAND15/2K	50	150	10

Messstelle für Estrichfeuchte, Kunststoff, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM



Bestellbez.	Höhe mm
FT-MST	110

Handbuch



FLOORTHERM

Shop



Verteilerschrank

Shop



Verteiler-Zubehör

Shop



Verteiler-Zubehör

ZUBEHÖR

Heizestrich-Zusatzmittel, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Kanister, zur Herstellung von Zement-Estrichen nach ÖNORM B 2232, Beigabemenge 0,5 % vom Zementgewicht, entspricht ca. 1,5 l/m³, für Estrichstärke 7 cm ca. 0,1 l/m²



B 2232



Bestellbez.	Kanister Liter	Kalkulationsmenge
FT-HV05	5	0,1 l/m ² für Estrichstärke 7 cm

TACKERROLLE

Tackerrolle, EPS-T650, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, mit reißfester PP-Gewebebahn-Folie mit blauem Raster 5/10 cm, selbstklebende Überlappung, Wärme- und Trittschalldämmung



EN 13163



EN 1264-4



Bestellbez.	Stärke mm	Belastbarkeit kN/m ²	dyn. Steifigkeit MN/m ³	R-Wert m ² K/W	Trittschallverbesserungsmaß dB	Fläche m ²
FT-ROLLE	30 - 2	6,5	20	0,75	29	10

Tackerrolle, EPS-T1000, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, mit reißfester PP-Gewebebahn-Folie mit blauem Raster 5/10 cm, selbstklebende Überlappung, Wärmedämmung



EN 13163



EN 1264-4




Bestellbez.	Stärke mm	Belastbarkeit kN/m ²	dyn. Steifigkeit MN/m ³	R-Wert m ² K/W	Fläche m ²
FT-TR30/10KN	30	10	30	0,75	10

TACKERPLATTE

Tackerplatte, PP, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Hohlkammer-Platte mit weißem Raster 5/10 cm



EN 1264-4



Bestellbez.	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Fläche m ²
FT-PLATTE	2	1000	2400	2,4

TACKERNADEL

Spezial-Nadel, Kunststoff, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, blau, passendes Werkzeug: FT-TACKGERAT



EN 1264-4



Bestellbez.	Länge mm	für Rohraußen-Ø mm	Karton Stk
FT-TACKNAD/600	39	16 - 20	600



Handbuch
FLOORTHERM



Shop
Verteiler-Zubehör



Shop
Tackerrolle / Nadel



Shop
Tackerplatte

KLEBEBAND

Klebeband, Kunststoff, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM




Bestellbez.	Länge m	Breite mm
FT-KLBAND	99	50

GITTERMATTE

Gittermatte, Stahldraht, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM



EN 1264-4



Bestellbez.	Maschenweite mm	Drahtstärke mm	Breite mm	Länge mm	Fläche m ²
FT-G3/10	100 x 100	3,0	1200	2100	2,52
FT-G3/15	150 x 150	3,0	1200	2100	2,52

Rohrbinder, Kunststoff, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM



Bestellbez.	Länge mm	Breite mm	Beutel Stk
FT-RB	200	3,4	100

ROHRBEFESTIGUNG

Montageclip, Kunststoff, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Clip zur Montage an der Gitteroberseite, Werkzeuge: FT-CS3



EN 1264-4



Bestellbez.	für Gitterstärke mm	für Rohraußen-Ø mm	Farbe	Karton Stk
FT-C3	3,0	16, 17, 18	blau	1000

Montageschelle, Kunststoff, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Schelle zur Montage an der Gitteroberseite, passendes Werkzeug: FT-CLIPSETZER



EN 1264-4



Bestellbez.	für Gitterstärke mm	für Rohraußen-Ø mm	Farbe
FT-SHELLE	3 - 4	16, 17, 18	schwarz



FLOORTHERM



Klebeband



Gitterbefestigung

PE-SCHUTZFOLIE

Schutzfolie, PE, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Schwarz



EN 1264-4



Bestellbez.	Stärke mm	Länge m	Breite m	Rolle m ²
FT-FOLIE	0,15	50	2 x 1	100

NOPPENPLATTE


Noppenplatte, Kunststoff, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Schwarz, schlagfest und begehbar, recycelbar, mit Überlappung, Baustoffklasse E



EN 13501-1



EN 1264-4



Bestellbez.	Rastermaß mm	für MVB Rohraußen-Ø mm	Breite mm	Länge mm	Nutzfläche m ²	Karton m ²
FT-NOPPLA16	50	16	800	1400	1,12	20,16

HALTESCHIENE

Halteschiene, Kunststoff, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Soll-Trennstellen, selbstklebend durch Klebestreifen




EN 1264-4



Bestellbez.	Rastermaß mm	für Rohraußen-Ø mm	Länge m
FT-SCHIENE16/2	50	16	2
FT-SCHIENE17/2	50	17	2
FT-SCHIENE18/2	50	18	2

HALTENADEL

Haltenadel, Kunststoff, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Rot, zur Fixierung der Halteschiene an der Wärmedämmung



Bestellbez.	Länge mm	Karton Stk
FT-NADEL	47	500



Handbuch
FLOORTHERM



Shop
Schutzfolie



Shop
Noppenplatte



Shop
Halteschiene / -nadel

DÜNNSCHICHT-SANIERUNGSSYSTEM MEHRSCICHTVERBUNDROHR

Mehrschichtverbundrohr, Dünnschicht-Sanierung, FLOORTHERM, Rolle, 5 Schichten, PE-RT/AL/PE-RT, sauerstoffdicht, Farbe Weiß




EN ISO 21003



Bestellbez.	Rohrlänge m	Außen-Ø mm	Wanddicke mm	Innen-Ø mm
FT-R12LIGHT/L2	200	11,6	1,5	8,6

DÜNNSCHICHT-SANIERUNGSSYSTEM NOPPENPLATTE

Noppenplatte, Kunststoff, Dünnschicht-Sanierung, FLOORTHERM, Schwarz, schlagfest und begehbar, recycelbar, selbstklebende Rückseite mit Schutzfolie, Anwendungshinweise laut technischem Handbuch beachten.



Bestellbez.	Rastermaß mm	für MVB Rohraußen-Ø mm	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Karton m ²
FT-NOPPLA12	50	11,6	1000	1000	13	10

DÜNNSCHICHT-SANIERUNGSSYSTEM RANDDÄMMSTREIFEN

Randdämmstreifen, geschäumtes PE, Dünnschicht-Sanierung, FLOORTHERM, Rolle, mit selbstklebendem Standfuß, integrierter Vliesrücken



Bestellbez.	Rollenlänge m	Höhe mm	Stärke mm
FT-RAND5	25	50	5

DÜNNSCHICHT-SANIERUNGSSYSTEM ROHRANSCHLUSS

Anschlussverschraubung, Messing, Dünnschicht-Sanierung, FLOORTHERM, für Mehrschichtverbundrohr



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Wanddicke mm	Innen-Ø mm	Gewinde Zoll
FT-KVA12	11,6	1,5	8,6	¾ Eurokonus

Y-Anschlussstück, Messing, Dünnschicht-Sanierung, FLOORTHERM, zum Anschluss von 2 Kreisen an einen Verteilerabgang



Bestellbez.	Verteileranschluss Zoll	Rohranschluss Zoll
FT-Y12	¾ Eurokonus	2 x ¾ Eurokonus



DÜNNSCICHT-SANIERUNGSSYSTEM ROHRANSCHLUSS

Kupplung egal, Messing, Dünnschicht-Sanierung, RADOPRESS, für Mehrschichtverbundrohr und Kunststoffrohr



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Wanddicke mm	Innen-Ø mm
RP-M12	11,6	1,5	8,6

TROCKENELEMENT FUßBODENHEIZUNG MEHRSCICHTVERBUNDROHR

Mehrschichtverbundrohr, Trockenbau Fußbodenheizung, FLOORTHERM, Rolle, 5 Schichten, PE-RT/AL/PE-RT, sauerstoffdicht, Farbe Orange



Bestellbez.	Rohrlänge m	Außen-Ø mm	Wanddicke mm	Innen-Ø mm
FT-R16LIGHT	200	16	2	12
FT-R16LIGHT/L4	400	16	2	12


Mehrschichtverbundrohr, Trockenbau Fußbodenheizung, FLOORTHERM, Rolle, 5 Schichten, PE-RT/AL/PE-RT, sauerstoffdicht, Farbe Silber



Bestellbez.	Rohrlänge m	Außen-Ø mm	Wanddicke mm	Innen-Ø mm
FT-R16XLT/400	400	16	2	12

TROCKENELEMENT FUßBODENHEIZUNG VERLEGEPLATTE

Verlegeplatte, EPS200, Trockenelement-Fußbodenheizung, FLOORTHERM, mit aufgeklebter Alubeschichtung als Wärmeleitschicht, Rohrumlenkungen an beiden Plattenden, Nutzlast 75 kN/m², Wärmedurchlasswiderstand 0,6 m²K/W, nur Mehrschichtverbundrohr einsetzen



Bestellbez.	Rastermaß mm	für MVB Rohraußen-Ø mm	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Karton m²
FT-TBES	15	16	600	2 x 800 geklappt	20	8,64



WANDHEIZUNG MEHRSCICHTVERBUNDROHR

Mehrschichtverbundrohr, Wandheizung/-kühlung, Rolle, 5 Schichten, PE-RT/AL/PE-RT, sauerstoffdicht, Farbe Orange



EN ISO 21003



DIN 4726



Bestellbez.	Rohrlänge m	Außen-Ø mm	Wanddicke mm	Innen-Ø mm
FT-R16LIGHT	200	16	2	12
FT-R16LIGHT/L4	400	16	2	12

Mehrschichtverbundrohr, Wandheizung/-kühlung, Rolle, 5 Schichten, PE-RT/AL/PE-RT, sauerstoffdicht, Farbe Silber



Bestellbez.	Rohrlänge m	Außen-Ø mm	Wanddicke mm	Innen-Ø mm
FT-R16XLT/400	400	16	2	12

WANDHEIZUNG HALTESCHIENE

Halteschiene, Kunststoff, Wandheizung/-kühlung, Soll-Trennstellen, selbstklebend durch Klebestreifen



EN 1264-4



Bestellbez.	Rastermaß mm	für Rohraußen-Ø mm	Länge m
FT-SCHIENE16/2	50	16	2



PE-RT ROHR

PE-RT Rohr, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Rolle, 5 Schichten, PE-RT/EVOH/PE-RT, sauerstoffdicht, Farbe Natur



Bestellbez.	Rohrlänge m	Außen-Ø mm	Wanddicke mm	Innen-Ø mm
FT-R17L4	400	17	2	13
FT-R18L4	400	18	2	14
FT-R20L3	300	20	2,25	15,5

MEHRSCICHTVERBUNDRÖHR

Mehrschichtverbundrohr, Flächenheizung/-kühlung, Rolle, 5 Schichten, PE-RT/AL/PE-RT, sauerstoffdicht, Farbe Silber



Bestellbez.	Rohrlänge m	Außen-Ø mm	Wanddicke mm	Innen-Ø mm
FT-R20XLT/150	150	20	2	16

ROHRBEFESTIGUNG

Bindedraht, Metaldraht verzinkt, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, passendes Werkzeug: FT-TJEP/UG40



Bestellbez.	Stärke mm	Länge/Rolle m	Richtwert für Kalkulation Wicklungen/Rolle	Karton Rollen
FT-DRAHT20/TJEP	0,8	100	140	20

SCHALUNGSKASTEN

Schalungsdurchführung, Kunststoff, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM



Bestellbez.	Breite mm	Höhe mm	Länge mm
FT-BOX/BTA	40	35	300

ÜBERSCHUBROHR

Überschubrohr, Kunststoff, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Rolle



Bestellbez.	Rollenlänge m	für Rohraußen-Ø mm
FT-SR/BTA	50	16 - 18



GROSSVERTEILER

Industrie-Großverteiler, Messing, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, Vor- und Rücklaufverteiler 6/4", integrierte Absperrventile im Vorlauf, Regulierventile im Rücklauf, Verteilerbalken mit 2"-Überwurfmutter IG und 2" AG, flachdichtend, für modularen Aufbau mit bis zu 24 Kreisen, Anschlussnippel G¾ Eurokonus



Bestellbez.	Heizkreise	Breite mm
FT-INDU2	2	178
FT-INDU3	3	258
FT-INDU4	4	338
FT-INDU5	5	418
FT-INDU6	6	498

GROSSVERTEILER ZUBEHÖR

Endstückset, Messing, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, bestehend aus: 2 Stk. Endkappe 2", 2 Stk. KFE-Hahn 1/2"



Bestellbez.	Dimension Zoll
FT-INDU/EK	2

Halterung, Metall, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, bestehend aus: 2 Stk. Befestigungsbügel mit Befestigungsschelle mit Gummieinlage



Bestellbez.
FT-INDU/HAL

Kugelhahn, Messing verchromt, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, AG 2" / IG 2"
 ACHTUNG: Je Verteilerset 2 Stk. Kugelhahn notwendig.



Bestellbez.	Dimension Zoll
FT-INDU/KH2	2



HEIZ-/KÜHLPANEEL BLUEBEE

BlueBee Heiz-/Kühlpaneel auf Fermacell-Platte, Flächenheizung/-kühlung, für Boden-, Wand- oder Deckeneinbau in Trockenbaukonstruktionen oder zur Direktmontage auf Beton- oder Ziegelmauerwerk, bestehend aus: Fermacell-Platte 1250 x 620 mm, Wandstärke 12,5 mm als Sichtplatte, inkl. Alu-Mehrschichtverbundrohr 16 x 2,0 mm, eingegossen in einer Wärmeleitmasse, Formstück: Sortiment RADOPRESS, Auslegung: Kreislänge max. 100 m



Bestellbez.	Länge mm	Breite mm	Gesamtstärke mm	Stärke Fermacellplatte mm	wirksame Fläche m ²	Rohrlänge/ Paneel m
BB-HKP125/62	1250	620	30	12,5	0,8	13,3

HEIZ-/KÜHLMODUL BLUEBEE

BlueBee Heiz-/Kühlmodul, Flächenheizung/-kühlung, zum Einbau in abgehängte Deckenkonstruktionen, für Akustik- und Gipskartondecken geeignet, bestehend aus: 5-Schicht PE-RT/AL/PE-RT-Mehrschichtverbundrohr 16 x 2,0 mm, eingegossen in einer Wärmeleitmasse, mit U-Profilen zur Befestigung an bauseits errichteten Zwischendeckenkonstruktionen (C-Profile), Formstück: Sortiment RADOPRESS, Auslegung: Kreislänge max. 100 m



Bestellbez.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Deckenraster Abstand mm	wirksame Fläche m ²	Rohrlänge/ Modul m
BB-HKM100/33	1060	270	20	330	0,35	6,9
BB-HKM150/33	1560	270	20	330	0,5	10,1
BB-HKM200/33	2060	270	20	330	0,68	13,3

HEIZ-/KÜHLMODUL CDP400

CDP400 Heiz-/Kühlmodul, Flächenheizung/-kühlung, zum Einbau in abgehängte Deckenkonstruktionen, für Akustik- und Gipskartondecken geeignet, bestehend aus: 5-Schicht PE-RT/EVOH/PE-RT-Rohr 10 x 1,3 mm, eingelegt in die Ω-Nuten einer Energieleitplatte aus verzinktem Stahlblech, zur Befestigung an bauseits errichteten Zwischendeckenkonstruktionen (C-Profile)



Bestellbez.	Länge mm	Breite mm	Deckenraster Abstand mm	wirksame Fläche m ²	Rohrlänge/ Modul m	Gewicht gefüllt kg
HK-CDP-1000	1000	336	400	0,44	9	2,41
HK-CDP-1500	1500	336	400	0,64	13	4,06
HK-CDP-2000	2000	336	400	0,84	17	5,79
HK-CDP-2500	2500	336	400	1,04	21	7,45



HEIZ-/KÜHLMODUL CDP400 FITTING

T-Stück Mittelabgang reduziert, Messing, Flächenheizung/-kühlung, RADOPRESS, für Mehrschichtverbundrohr und Kunststoffrohr, Presshülsen aus Edelstahl, „unverpresst undicht“-Funktion, Presskontur TH



EN ISO 21003



Reg. Nr, W 1.321



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Außen-Ø mm	Außen-Ø mm
RP-T20/10/20	20	10	20

Kupplung egal, Messing, Flächenheizung/-kühlung, RADOPRESS, für Mehrschichtverbundrohr und Kunststoffrohr, Presshülsen aus Edelstahl, „unverpresst undicht“-Funktion, Presskontur TH



EN ISO 21003



Reg. Nr, W 1.321



Bestellbez.	Außen-Ø mm
RP-M10	10
RP-M16	16

Reduktion, Messing, Flächenheizung/-kühlung, RADOPRESS, für Mehrschichtverbundrohr und Kunststoffrohr, Presshülsen aus Edelstahl, „unverpresst undicht“-Funktion, Presskontur TH



EN ISO 21003



Reg. Nr, W 1.321



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Außen-Ø mm
RP-R20/10	20	10
RP-R20/16	20	16



STELLANTRIEB

Stellantrieb 230 V, stromlos geschlossen, für verdrahtete Regelung und Funkregelung, mit Stellungsanzeiger und Adapter M30 x 1,5 IG, Stellweg 4,0 mm, Stellkraft 100 N, Abmessungen 50,5+5/44/48 mm; Betriebsleistung 1 W, Schutzgrad/-klasse IP54²/II, Farbe Grau, 360°-Montage, garantierter Überspannungsschutz



Bestellbez.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Spannung V	Wirksinn
FT-STAG	50,5 + 5	44	48	230	stromlos geschlossen

REGELANTRIEB EGO

Intelligent autonomer elektrothermischer Regelantrieb 230 V NC, mit Temperatursensoren für Flächenheizungsrohre Da 12 - 20 mm, stromlos geschlossen, Überwurfmutter M30 x 1,5 mm, Stellweg ≥ 3,5 mm, Stellkraft 110 N, Schließmaß Ventil 11,8 mm, Schutzgrad IP 54/II, Dauerbetriebsleistung 1,7 W, für verdrahtete Regelung und Funkregelung, für den adaptiven hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen, mit Klapphebel zum entlasteten Aufschrauben bzw. zum stromlosen manuellen Öffnen des Thermostatventils, mit integrierter Vorlauftemperaturbegrenzung.

Anmerkung: Durch den Einsatz des EGO Regelantriebs entfällt die manuelle Durchführung des hydraulischen Abgleichs.



Bestellbez.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Spannung V	Wirksinn
FT-EGO	74,2	47	53,1	230	stromlos geschlossen

RAUMREGLER VERDRAHTET

Raumtemperatur-Regler, analog, Heizen, 230 V, Kunststoff, Farbe Signalweiß, Einstellskala 1 - 5, Sollwertabgleich, Wand- und UP-Dosen-Montage, Eingang für externes Absenksignal, Frostschutzfunktion, Temperatur-Drehknopf mit ¼ Grad Softrastung, Verdrahtung: Je nach Anwendung 3 - 5 Adern 1,5 mm² NYM-J



Bestellbez.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Spannung V	max. Anzahl Stellantriebe	Funktion
FT-RA/H	86	86	29	230	10 (1W)	Heizen

Raumtemperatur-Regler, digital, Heizen, 230 V, Kunststoff, Farbe Signalweiß, LC-Display, präzises PI-Regel-Verhalten, komfortable Bedienung über Drehknopf mit Dreh-Drück-Mechanik, Sollwertabgleich, Wand- und UP-Dosen-Montage, Eingang für externes Absenksignal, Bediensperre, Frost- und Ventilschutzfunktion, Verdrahtung: Je nach Anwendung 3 - 5 Adern 1,5 mm² NYM-J



Bestellbez.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Spannung V	max. Anzahl Stellantriebe	Funktion
FT-RD/H	86	86	31	230	5 (1W)	Heizen



RAUMREGLER VERDRAHTET

Raumtemperatur-Regler, digital, Heizen und Kühlen, 230 V, Kunststoff, Farbe Signalweiß, LC-Display, präzises PI-Regel-Verhalten, komfortable Bedienung über Drehknopf mit Dreh-Drück-Mechanik, Sollwertabgleich, Wand- und UP-Dosen-Montage, Eingang für externes Absenksignal, Bediensperre, Frost- und Ventilschutzfunktion, Anschlussmöglichkeit für externen Sensor (Temperaturbegrenzer oder Taupunktsensor), Verdrahtung: Je nach Anwendung 3 – 5 Adern 1,5 mm² NYM-J



Bestellbez.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Spannung V	max. Anzahl Stellantriebe	Funktion
FT-RD/HK	86	86	31	230	5 (1W)	Heizen/ Kühlen

Raumtemperatur-Regler, digital, programmierbar, Heizen und Kühlen, 230 V, Kunststoff, Farbe Signalweiß, LC-Display, interne Wochenschaltuhr, präzises PI-Regel-Verhalten, komfortable Bedienung über Drehknopf mit Dreh-Drück-Mechanik, Sollwertabgleich, Wand- und UP-Dosen-Montage, Eingang für externes Absenksignal, Bediensperre, Frost- und Ventilschutzfunktion, Smart-Start-Funktion, Anschlussmöglichkeit für externen Sensor (Temperaturbegrenzer oder Taupunktsensor), Verdrahtung: Je nach Anwendung 3 – 5 Adern 1,5 mm² NYM-J



Bestellbez.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Spannung V	max. Anzahl Stellantriebe	Funktion
FT-RDP/HK	86	86	31	230	5 (1W)	Heizen/ Kühlen

REGELBASIS VERDRAHTET

Regelbasis, Heizen und Kühlen, 230 V, Standard plus, Kunststoff, Pumpenlogik, Anschlussmöglichkeit für externen Sensor (Temperaturbegrenzer oder Taupunktsensor)



Bestellbez.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Spannung V	Anzahl Zonen	max. Anzahl Stellantriebe	Funktion
FT-RB6/HK	90	327	52	230	6	15 (1W)	Heizen/ Kühlen
FT-RB10/HK	90	327	52	230	10	18 (1W)	Heizen/ Kühlen

FEUCHTEWÄCHTER VERDRAHTET

Feuchtwächter, für verdrahtete Regelung mit externem Sensor, 230 V, Achtung: nur für Raumregler und Regelbasis verdrahtete Regelung einsetzbar, empfohlen bei Kühlung zur Montage am Verteiler



Bestellbez.	Spannung V
FT-FWV	230



RAUMREGLER FUNK

Raumtemperatur Regler, Funk, analog, Heizen und Kühlen, 230 V, Kunststoff, Farbe Reinweiß, Temperaturskala, nur in Verbindung mit einer Basisstation einsetzbar, Frequenz 868 MHz, Reichweite: ca. 25 m im Gebäude, Batterie: 2x AAA 1,5 V, Sollwertabgleich, Wand- und UP-Dosen-Montage, Temperatur-Drehknopf mit ¼ Grad Softrastung



Bestellbez.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Funktion	Anmerkung
FT-RAF	86	86	26	Heizen/Kühlen	
FT-RAF/VB	86	86	26	Heizen/Kühlen	mit verdeckter Bedienung

Raumtemperatur Regler, Funk, digital, programmierbar, Heizen und Kühlen, 230 V, Kunststoff, Farbe Reinweiß mit schwarzem Designrahmen, LC-Display, nur in Verbindung mit einer Basisstation einsetzbar, Frequenz 868 MHz, Reichweite: ca. 25 m im Gebäude, Batterie: 2x AAA 1,5 V, Sollwertabgleich, Wand- und UP-Dosen-Montage, Bediensperre



Bestellbez.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Funktion
FT-RDPF	86	86	26	Heizen/Kühlen

REGELBASIS FUNK

Regelbasis, Funk, 1 Zone, Heizen und Kühlen, 230 V, Kunststoff, inkl. Pumpenrelais, Frequenz 868 MHz, schraublose Steck-/Klemm-Anschlusstechnik, integrierte Systemuhr, Anschlussmöglichkeit für externen Sensor (Temperaturbegrenzer oder Taupunktsensor), Umschaltung des Gesamtsystems zwischen Heizen und Kühlen durch manuelle Umschaltung oder durch ein externes Signal



Bestellbez.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Spannung V	Anzahl Zonen	max. Anzahl Stellantriebe	Funktion
FT-BSF1	86	86	30	230	1	1 (1W)	Heizen/Kühlen

Regelbasis, Funk, 4/8 Zonen, Heizen und Kühlen, 230 V, Kunststoff, inkl. Pumpenrelais, Kopplung von max. 7 Basisstationen per Funk möglich, Frequenz 868 MHz, schraublose Steck-/Klemm-Anschlusstechnik, integrierte Systemuhr, Anschlussmöglichkeit für externen Sensor (Temperaturbegrenzer oder Taupunktsensor), Umschaltung des Gesamtsystems zwischen Heizen und Kühlen durch manuelle Umschaltung oder durch ein externes Signal



Bestellbez.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Spannung V	Anzahl Zonen	max. Anzahl Stellantriebe	Funktion
FT-BSF4	75	225	52	230	4	6 (1W)	Heizen/Kühlen
FT-BSF8	75	290	52	230	8	12 (1W)	Heizen/Kühlen

FEUCHTEWÄCHTER FUNK

Feuchtwächter, für Funkregelung, Achtung: nur für Basisstation Funkregelung einsetzbar, empfohlen bei Kühlung zur Montage am Verteiler



Bestellbez.	Anmerkung
FT-FWF/IS	mit internem Sensor
FT-FWF/ES	mit externem Sensor



Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
FLOOR THERM-FUSSBODENHEIZ / -KÜHL-SYSTEM								
FT-R17L4	FT Pert Fbh Rohr da17x2,0 400m	✓	100	400	2400	M	AHA	276,00
FT-R18L4	FT Pert Fbh Rohr da18x2,0 400m	✓	100	400	2000	M	AHA	298,00
FT-R20L3	FT Pert Fbh Rohr da20x2,25 300m	✓	100	300	1800	M	AHA	353,00
FT-R16LIGHT	FT Mvb Fbh Rohr da16x2,0 LIGHT200	✓	100	200	1200	M	AHA	339,00
FT-R16LIGHT/L4	FT Mvb Fbh Rohr da16x2,0 LIGHT400	✓	100	400	1600	M	AHA	339,00
FT-R16XLT/400	FT Mvb Fbh Rohr da16x2,0 XLT 400m	✓	100	400	1600	M	AHA	314,00
FT-R20XLT/150	FT Mvb Fbh Rohr da20x2,0 150m	✓	100	150	1800	M	AHA	443,00
FT-R18XC/400	FT Pex Fbh Rohr da18x2,0 400m	✓	100	400	2000	M	AHA	362,00
FT-KVA16	FT Eurokonus Klemmverschr 16x2,0	✓	1	1	10	ST	AHN	6,50
FT-KVA17	FT Eurokonus Klemmverschr 17x2,0	✓	1	1	10	ST	AHN	6,50
FT-KVA18	FT Eurokonus Klemmverschr 18x2,0	✓	1	1	10	ST	AHN	6,50
FT-KVA20	FT Eurokonus Klemmverschr 20x2,0	✓	1	1	10	ST	AHN	6,50
FT-KVA20/2,25	FT Eurokonus Klemmverschr 20x2,25	✓	1	1	10	ST	AHN	6,50
RP-M16	RP Kupplung da16	✓	1	1	10	ST	AHN	13,35
RP-M17	RP Kupplung da17	✓	1	1	10	ST	AHN	15,31
RP-M18	RP Kupplung da18	✓	1	1	10	ST	AHN	15,31
RP-M20	RP Kupplung da20	✓	1	1	10	ST	AHN	14,73
BCA18/2,0	BCA Übergang AG da18x2,0	✓	1	1	20	ST	AHD	33,14
BCA20/2,0	BCA Übergang AG da20x2,0	☒	1	1	20	ST	AHD	33,14
FT-EV2	FT Fbh Verteilerset 1", 2 Abg	✓	1	1	63	ST	AHC	240,60
FT-EV3	FT Fbh Verteilerset 1", 3 Abg	✓	1	1	63	ST	AHC	300,00
FT-EV4	FT Fbh Verteilerset 1", 4 Abg	✓	1	1	63	ST	AHC	358,00
FT-EV5	FT Fbh Verteilerset 1", 5 Abg	✓	1	1	63	ST	AHC	421,90
FT-EV6	FT Fbh Verteilerset 1", 6 Abg	✓	1	1	39	ST	AHC	482,80
FT-EV7	FT Fbh Verteilerset 1", 7 Abg	✓	1	1	39	ST	AHC	543,80
FT-EV8	FT Fbh Verteilerset 1", 8 Abg	✓	1	1	39	ST	AHC	610,80
FT-EV9	FT Fbh Verteilerset 1", 9 Abg	✓	1	1	30	ST	AHC	668,60
FT-EV10	FT Fbh Verteilerset 1", 10 Abg	✓	1	1	30	ST	AHC	729,50
FT-EV11	FT Fbh Verteilerset 1", 11 Abg	✓	1	1	30	ST	AHC	790,50
FT-EV12	FT Fbh Verteilerset 1", 12 Abg	✓	1	1	27	ST	AHC	852,90
FT-EV1EW	FT Fbh Vert Edelst erw Set 1Abg	✓	1	1		ST	AHC	175,15
FT-EV13	FT Fbh Verteilerset, 13 Abg	✓	1	1	45	ST	AHC	990,20
FT-EV14	FT Fbh Verteilerset, 14 Abg	✓	1	1	35	ST	AHC	1.051,50
FT-EV15	FT Fbh Verteilerset, 15 Abg	✓	1	1	30	ST	AHC	1.109,60
FT-EV2/A	FT Fbh Vert dynamisch Edelst 2Abg	✓	1	1	63	ST	AHC	397,70
FT-EV3/A	FT Fbh Vert dynamisch Edelst 3Abg	✓	1	1	63	ST	AHC	527,30
FT-EV4/A	FT Fbh Vert dynamisch Edelst 4Abg	✓	1	1	63	ST	AHC	656,80
FT-EV5/A	FT Fbh Vert dynamisch Edelst 5Abg	✓	1	1	63	ST	AHC	786,40
FT-EV6/A	FT Fbh Vert dynamisch Edelst 6Abg	✓	1	1	39	ST	AHC	916,00
FT-EV7/A	FT Fbh Vert dynamisch Edelst 7Abg	✓	1	1	39	ST	AHC	1.045,60
FT-EV8/A	FT Fbh Vert dynamisch Edelst 8Abg	✓	1	1	39	ST	AHC	1.175,20
FT-EV9/A	FT Fbh Vert dynamisch Edelst 9Abg	✓	1	1	30	ST	AHC	1.307,00
FT-EV10/A	FT Fbh Vert dynamisch Edelst 10Ab	✓	1	1	30	ST	AHC	1.437,90
FT-EV11/A	FT Fbh Vert dynamisch Edelst 11Ab	✓	1	1	30	ST	AHC	1.570,60
FT-EV12/A	FT Fbh Vert dynamisch Edelst 12Ab	✓	1	1	27	ST	AHC	1.702,50
FT-KH1	FT Fbh Kugelhahnset gerade 1"	✓	1	1	20	ST	AHC	87,31

Bestellbez.	Artikeltext	Lieferhinweis	Preis-menge	Liefer-menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
-------------	-------------	---------------	-------------	--------------	-----	---------	------	------------------------------

FLOORTHERM-FUSSBODENHEIZ / -KÜHL-SYSTEM

FT-ECKKH1	FT Fbh Eck-Kugelhahnset 1"	✓	1	1	20	ST	AHC	103,17
FT-KH1AG/IG	FT Fbh Kugelhahnset gerade 1"AG/I	✓	1	1	10	ST	AHC	87,73
FT-ECKKH1AG/IG	FT Fbh Eck-Kugelhahnset 1" AG/IG	✓	1	1	10	ST	AHC	119,04
FT-WMZ110VER	FT Fbh Wärmemengenz Set vert 1"	✓	1	1	10	ST	AHD	287,70
FT-WMZ110HOR	FT Fbh Wärmemengenz Set hor 1"	✓	1	1	10	ST	AHD	241,10
FT-RST/F	FT Fbh Regelstation Edelist	✓	1	1		KAR	AHD	1.393,60
FT-TRS/HC	FT Fbh TempRegelset f RST/F	✓	1	1	50	ST	AHD	755,20
FT-HRK	FT Fbh Handregulierknopf f Vert	✓	1	1		ST	AHD	4,74
FT-DFM/S	FT Fbh Durchflussanz absp 0-4(6)L	✓	1	1	120	ST	AMX	10,27
FT-DFM13-15	FT Fbh Durchflussanz 0-5L 13-15 K	☒	1	1		ST	AMX	10,27
FT-VK4ECO	FT Fbh VertSchrank 55x75x8cm ECO	✓	1	1	15	ST	AHB	318,50
FT-VK7ECO	FT Fbh VertSchrank 70x75x8cm ECO	✓	1	1	14	ST	AHB	356,30
FT-VK10ECO	FT Fbh VertSchrank 85x75x8cm ECO	✓	1	1	12	ST	AHB	392,40
FT-VK15ECO	FT Fbh VertSchrank 100x75x8cm ECO	✓	1	1	10	ST	AHB	431,40
FT-SCHLOSS/ECO	FT Fbh Schloss Vertschrank m. Sch	✓	1	1		ST	AHB	39,25
FT-VK4PRO	FT Fbh VertSchrank 55x75x7,5cm PR	✓	1	1	14	ST	AHB	375,70
FT-VK7PRO	FT Fbh VertSchrank 70x75x7,5cm PR	✓	1	1	12	ST	AHB	432,10
FT-VK10PRO	FT Fbh VertSchrank 85x75x7,5cm PR	✓	1	1	11	ST	AHB	485,20
FT-VK15PRO	FT Fbh VertSchrank 100x75x7,5cm P	✓	1	1	9	ST	AHB	547,40
FT-AK7	FT Fbh Aufputzschrank 70x71x13cm	✓	1	1	10	ST	AHB	344,80
FT-AK15	FT Fbh Aufputzschrank 100x71x13cm	✓	1	1	8	ST	AHB	412,40
FT-RFB16-18	FT Fbh Rohrführungsbog da16-18	✓	1	1	50	ST	AHD	8,03
FT-RFB20	FT Fbh Rohrführungsbog da20	✓	1	1	50	ST	AHD	8,03
FT-SR	FT Fbh Schutzrohr di20 geschl 20m	✓	1	20	480	M	AHD	1,85
FT-RAND15F	FT Fbh Randdämmstr m Folie 50m	✓	1	1	8	ROL	AHD	107,83
FT-RAND15/2K	FT Fbh Randdämmstr m Folie 50m 2	✓	1	1	4	ROL	AHD	122,80
FT-MST	FT Messstelle f Estrichfeuchte	✓	1	1	50	ST	AHD	6,86
FT-HV05	FT Fbh Estrichzusatz Kani 5kg	✓	1	1	64	KAN	AHD	92,42
FT-ROLLE	FT Fbh Tackerrolle 30-2 mm 6,5kN	✓	1	1	6	ROL	AHD	158,31
FT-TR30/10KN	FT Fbh Tackerrolle 30mm 10kN	✓	1	1	6	ROL	AHD	209,00
FT-PLATTE	FT Hohlkammerpl 2mm 1x2,4m	✓	1	1	500	ST	AHD	21,10
FT-TACKNAD/600	FT Fbh Clip f Tackerrolle 600Stk	✓	1	1	144	KAR	AHD	163,11
FT-KLBAND	FT Klebeband f Rolle 99m/5cm	✓	1	1	36	ST	AHD	11,51
FT-G3/10	FT Fbh Gittermatte 3,0 mm RA10	✓	1	1	10	ST	AHD	22,97
FT-G3/15	FT Fbh Gittermatte 3,0 mm RA15	✓	1	1	10	ST	AHD	17,12
FT-RB	FT Kunstst Rohrbinder 100Stk	✓	1	1		SA	AHD	29,03
FT-C3	FT Clip f Gitt 3,0 Da16-17 1000St	✓	1	1	276	KAR	AHD	169,00
FT-SCHELLE	FT Fbh Drehschelle schw da16-18	✓	1	100	100	ST	AHD	0,57
FT-FOLIE	FT PE Folie Rolle 100m2 schwarz	✓	1	1	32	ST	AHD	137,67
FT-NOPPLA16	FT Noppenplatte 14-17mm 20,16m2	✓	1	1	10	KAR	AHD	544,90
FT-SCHIENE16/2	FT Fbh Schiene klebend da16 2m	✓	1	1	16	ST	AHD	10,99
FT-SCHIENE17/2	FT Fbh Schiene klebend da17 2m	✓	1	1	16	ST	AHD	12,27
FT-SCHIENE18/2	FT Fbh Schiene klebend da18 2m	✓	1	1	16	ST	AHD	13,51
FT-NADEL	FT Haltenadel f Schiene 500Stk	✓	1	1	10	SA	AHD	157,54

FLOORTHERM SONDERANWENDUNGEN

FT-R12LIGHT/L2	FT Mvb Fbh Rohr da11,6x1,5 200m	✓	100	200	1200	M	AHA	553,00
FT-NOPPLA12	FT Noppenplatte 12mm 10m2	✓	1	1	10	KAR	AHD	449,50
FT-RAND5	FT Fbh spez Randdämmstr 50x5mm	✓	1	1		ROL	AHD	87,75
FT-KVA12	FT Eurokon Klemmverschr 11,6x1,5	✓	1	1	10	ST	AHD	13,83

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
FLOORTHERM SONDERANWENDUNGEN								
FT-Y12	FT Fbh Eurokonus Y-Stück 3/4"	✓	1	1	20	ST	AHD	59,98
RP-M12	RP Kupplung da 11,6x1,5	✓	1	1	10	ST	AHN	16,57
FT-R16LIGHT	FT Mvb Fbh Rohr da16x2,0 LIGHT200	✓	100	200	1200	M	AHA	339,00
FT-R16LIGHT/L4	FT Mvb Fbh Rohr da16x2,0 LIGHT400	✓	100	400	1600	M	AHA	339,00
FT-R16XLT/400	FT Mvb Fbh Rohr da16x2,0 XLT 400m	✓	100	400	1600	M	AHA	314,00
FT-TBES	FT Trockenbaueel. Platte 9 ST	✓	1	1	14	KAR	AHD	638,20
FT-R16LIGHT	FT Mvb Fbh Rohr da16x2,0 LIGHT200	✓	100	200	1200	M	AHA	339,00
FT-R16LIGHT/L4	FT Mvb Fbh Rohr da16x2,0 LIGHT400	✓	100	400	1600	M	AHA	339,00
FT-R16XLT/400	FT Mvb Fbh Rohr da16x2,0 XLT 400m	✓	100	400	1600	M	AHA	314,00
FT-SCHIENE16/2	FT Fbh Schiene klebend da16 2m	✓	1	1	16	ST	AHD	10,99
INDUSTRIEFLÄCHENHEIZUNG / BAUTEILAKTIVIERUNG								
FT-R17L4	FT Pert Fbh Rohr da17x2,0 400m	✓	100	400	2400	M	AHA	276,00
FT-R18L4	FT Pert Fbh Rohr da18x2,0 400m	✓	100	400	2000	M	AHA	298,00
FT-R20L3	FT Pert Fbh Rohr da20x2,25 300m	✓	100	300	1800	M	AHA	353,00
FT-R20XLT/150	FT Mvb Fbh Rohr da20x2,0 150m	✓	100	150	1800	M	AHA	443,00
FT-DRAHT20/TJEP	FT Bindedraht verzinkt 100m/Rolle	✓	1	1	96	KAR	AHD	349,70
FT-BOX/BTA	FT BTA Schalungsbox Rohrdurchführ	✓	1	1	50	ST	AHD	8,90
FT-SR/BTA	FT BTA Schutzrohr blau 50m	✓	1	50	400	M	AHD	0,95
FT-INDU2	Ind. Großverteiler 6/4" 2 Abg 3/4	✓	1	1		ST	AHC	778,10
FT-INDU3	Ind. Großverteiler 6/4" 3 Abg 3/4	✓	1	1	20	ST	AHC	1.091,10
FT-INDU4	Ind. Großverteiler 6/4" 4 Abg 3/4	✓	1	1		ST	AHC	1.319,40
FT-INDU5	Ind. Großverteiler 6/4" 5 Abg 3/4	✓	1	1	10	ST	AHC	1.589,30
FT-INDU6	Ind. Großverteiler 6/4" 6 Abg 3/4	✓	1	1	20	ST	AHC	1.819,00
FT-INDU/EK	Ind. Großverteiler Endstückset KF	✓	1	1		SA	AHC	117,72
FT-INDU/HAL	Ind. Großverteiler Halterungsset	✓	1	1		SA	AHC	301,50
FT-INDU/KH2	Ind. Großverteiler Kugelhahn 2"	✓	1	1		ST	AHC	225,40
BLUEBEE / CDP400 HEIZ- / KÜHLSYSTEM								
BB-HKP125/62	BLUEBEE Heiz-Kühl-Elem 125x62cm	☒	1	1	40	ST	AMX	126,33
BB-HKM100/33	BLUEBEE Heiz-Kühl-Modul 100x27cm	☒	1	1		ST	AMX	85,07
BB-HKM150/33	BLUEBEE Heiz-Kühl-Modul 150x27cm	☒	1	1		ST	AMX	93,16
BB-HKM200/33	BLUEBEE Heiz-Kühl-Modul 200x27cm	☒	1	1		ST	AMX	106,75
HK-CDP-1000	HK Heiz-/Kühlpaneel L=1000	✓	1	1	10	ST	ADT	39,07
HK-CDP-1500	HK Heiz-/Kühlpaneel L=1500	✓	1	1	10	ST	ADT	52,16
HK-CDP-2000	HK Heiz-/Kühlpaneel L=2000	✓	1	1	8	ST	ADT	71,83
HK-CDP-2500	HK Heiz-/Kühlpaneel L=2500	✓	1	1	6	ST	ADT	91,36
RP-T20/10/20	RP T-Stück red da20-10-20	✓	1	1	5	ST	AHN	26,33
RP-M10	RP Kupplung da10	✓	1	1	10	ST	AHN	13,35
RP-M16	RP Kupplung da16	✓	1	1	10	ST	AHN	13,35
RP-R20/10	RP Reduktion da20-10	✓	1	1	10	ST	AHN	13,92
RP-R20/16	RP Reduktion da20-16	✓	1	1	10	ST	AHN	13,92
EINZELRAUMREGELUNG								
FT-STAG	FT Fbh Stellantrieb geschl 230V	✓	1	1	100	ST	AHR	38,88
FT-EGO	FT Fbh Regelantrieb 230 V	✓	1	1	50	ST	AHR	75,50
FT-RA/H	FT Raumregler 230V analog	✓	1	1	54	ST	AHR	32,36
FT-RD/H	FT Raumregler 230V digital	✓	1	1	54	ST	AHR	54,46

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
EINZELRAUMREGELUNG								
FT-RD/HK	FT Raumregler 230V digital Kühlf.	✓	1	1	54	ST	AHR	86,42
FT-RDP/HK	FT Raumregler 230V dig progr Kühl	✓	1	1	54	ST	AHR	134,03
FT-RB6/HK	FT Regelbasis 6 Zo 230V	✓	1	1	25	ST	AHR	95,68
FT-RB10/HK	FT Regelbasis 10 Zo 230V	✓	1	1		ST	AHR	107,45
FT-FWV	FT Feuchtwächter verdr. m. ext.	✓	1	1	120	ST	AHR	481,90
FT-RAF	FT Funk Raumregler 230V analog	✓	1	1	50	ST	AHR	110,14
FT-RAF/VB	FT Funk Raumregler 230V analog ve	☒	1	1	50	ST	AHR	110,14
FT-RDPF	FT Funk Raumregler dig progr schw	✓	1	1	50	ST	AHR	167,10
FT-BSF1	FT Funk Basisstat. 1 Zone 230V	✓	1	1	50	ST	AHR	275,40
FT-BSF4	FT Funk Basisstat. 4 Zonen 230V	✓	1	1	10	ST	AHR	409,30
FT-BSF8	FT Funk Basisstat. 8 Zonen 230V	✓	1	1	10	ST	AHR	420,20
FT-FWF/IS	FT Feuchtwächter m. int. Sensor	☒	1	1		ST	AHR	275,40
FT-FWF/ES	FT Feuchtwächter m. ext. Sensor	☒	1	1		ST	AHR	398,80