

Kanal-Übergangsstück auf andere Materialien

Ein universelles Übergangsstück für Kanalrohre unterschiedlicher Materialien auf Basis einer Manschettendichtung.

Einsatzbereiche

- Verbindung von Rohren gleicher Nennweiten
- Unabhängig vom Rohraußendurchmesser
- Unabhängig vom Rohrmaterial
- Egal ob glatte oder gerippte Oberfläche
- PVC-, PE-, Steinzeug-, Guss-, GFK- und Beton-Rohre
- Für "Freispiegelkanal" (jedoch geprüft bis 2,5 bar)

Anwendung und Montage

- Einfacher Einbau
- · Verbindet jedes Rohr, das in den Spannbereich passt
- Kein Gleitmittel notwendig
- Kein Spezialwerkzeug notwendig
- Automatische Zentrierung beider Rohre
- Einschubbegrenzung zur einfachen Positionierung der Rohre

Eigenschaften

- Manschettenkörper aus Polyamid
- Dichtung aus EPDM-Elastomer
- Alle Stahlkomponenten aus rostfreiem Stahl V4A
- Je nach Größe ein angepasstes Schlosssystem

Das Lieferprogramm

- Lieferbar f
 ür Rohre DN 100 bis DN 300
- Andere Dimensionen auf Anfrage erhältlich









Schlosssystem S

Bei den Dimensionen 100 bis 200 dient ein Schneckengewinde zum Spannen der Manschette um das Rohr.



Schlosssystem K

Ab der Dimension 250 dient ein Kraftschloss zum Spannen der Manschette um das Rohr.





Bestellbezeichnungen und Daten

Bestellbez.	DN	Einsatzbereich AØ	Länge A	Einstecktiefe C	Einstecktiefe D	Drehmoment	Schloss-
		mm	mm	mm	mm	Nm	system
KGUNI100	100	102 - 133	180	90	50	15	S
KGUNI125	125	123 - 161	180	90	50	15	S
KGUNI150	150	160 - 192	180	90	50	15	S
KGUNI200	200	200 - 261	180	90	50	15	S
KGUNI250	250	230*- 280	240	95	80	20	K
KGUNI300	300	310 - 360	240	95	80	20	K

^{*)} neue Version (alte Version in Preisliste Tiefbau 2016: 240 – 280)

Pipelife Austria GmbH & Co KG

IZ NÖ-Süd, Straße 1, Objekt 27 A-2355 Wr. Neudorf, Postfach 54

Telefon: 022 36 / 67 02-0

Telefax: 022 36 / 67 02-264 oder -670

E-Mail: office@pipelife.at Internet: www.pipelife.at



