

22.30.01	PP-Grundkörper DN 400, gerader Durchlauf PP-Grundkörper DN 400 entsprechend ÖNORM EN 476, Zulauf (mit Steckmuffe) und Auslauf (als Stutzen) geeignet für PVC Rohre nach ÖNORM EN 1401-1, PE-Rohre nach ÖNORM EN 13244 und PP Rohre nach ONR 20513.			
22.30.01A	Kleinschacht DN 400 ,gerader Durchlauf DN/OD 160 z.B.Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges			
		LO		
		<u>SO</u>		
	0,00 ST	EP	PP	
22.30.01B	Kleinschacht DN 400 ,gerader Durchlauf DN/OD 200 z.B.Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges			
		LO		
		<u>SO</u>		
	0,00 ST	EP	PP	
22.30.01C	Kleinschacht DN 400 ,gerader Durchlauf DN/OD 250 z.B.Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges			
		LO		
		<u>SO</u>		
	0,00 ST	EP	PP	
22.30.01D	Kleinschacht DN 400 ,gerader Durchlauf DN/OD 315 z.B.Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges			
		LO		
		<u>SO</u>		
	0,00 ST	EP	PP	
22.30.01E	Kleinschacht DN 400 ,gerader Durchlauf DN/OD 400 z.B.Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges			
		LO		
		<u>SO</u>		
	0,00 ST	EP	PP	

Übertrag

.....

		Übertrag
22.30.01F	Kleinschacht DN 400, 3 Zuläufe/ 1 Ablauf DN/OD 160 z.B.Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges		
		LO	
		<u>SO</u>	
	0,00 ST	EP	PP
22.30.01G	Kleinschacht DN 400, 3 Zuläufe/ 1 Ablauf DN/OD 110 z.B.Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges		
		LO	
		<u>SO</u>	
	0,00 ST	EP	PP
22.30.01H	Kleinschacht DN 400, 3 Zuläufe/ 1 Ablauf DN/OD 200 z.B.Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges		
		LO	
		<u>SO</u>	
	0,00 ST	EP	PP
22.30.25A	Steigrohr DN 400, Länge 5m Steigrohr DN 400, Länge 5m, Für die direkte und verschiebesichere Montage der starren und teleskopischen Abdeckungen und zum Ablängen je nach gewünschter Schachttiefe. z.B.Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges		
		LO	
		<u>SO</u>	
	0,00 ST	EP	PP
22.30.25B	Schachtabdeckung DN 300, Kl. B (12,5 t), teleskop Schachtabdeckung DN 300, Klasse B (12,5 t), teleskopisch, Deckel aus Gusseisen, ohne Ventilation, inkl. Teleskoprohr DN 300 und Dichtmanschette, zur direkten verschiebesicheren Montage auf dem Steigrohr DN 400 z.B.Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges		
		LO	
		<u>SO</u>	
	0,00 ST	EP	PP
		Übertrag

Übertrag

22.30.25C**Schachtabdeckung DN 300, Kl. D (40 t), teleskop**

Schachtabdeckung DN 300, Klasse B (40 t), teleskopisch, Deckel aus Gusseisen, ohne Ventilation, inkl. Teleskoprohr DN 300 und Dichtmanschette, zur direkten verschiebesicheren Montage auf dem Steigrohr DN 400
z.B.Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges

LO

SO

0,00 ST

EP

PP

22.30.25D**Einlaufrost DN 300, Kl. B (12,5 t), teleskop**

Einlaufrost DN 300, Klasse B (12,5 t), teleskopisch, aus Gusseisen, inklusive Teleskoprohr DN 300 und Dichtmanschette, zur direkten verschiebesicheren Montage auf dem Steigrohr DN 400
z.B.Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges

LO

SO

0,00 ST

EP

PP

23.02.01**Schachtabdeckungen für Kleinschächte**

Schachtabdeckungen zur Montage auf Kleinschacht-Steigrohren DN 400, Belastungsklassen B (12,5 t), D (40 t) und begehbar.
Abdeckungen aus Gußeisen ohne Ventilation (OV).
Die Schachtabdeckungen sind zu liefern und auf den Schachthals fachgerecht, entsprechend dem geforderten Niveau verschiebesicher zu versetzen.

23.02.01A**Pipelife Kleinschacht DN 400 PP-Abdeckung ohne Lüftung**

Schachtabdeckung DN 400 begehbar, aus PP, ohne Ventilation, zur direkten verschiebesicheren Montage auf dem Steigrohr DN 400
z.B.Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges

LO

SO

0,00 ST

EP

PP

23.02.01B**Pipelife Kleinschacht DN 400 Guss-Abdeckung ohne Lüftung inkl. Betonrahmen**

Schachtabdeckung DN 400, Klasse B (12,5 t), Deckel aus Gusseisen, ohne Ventilation, mit Betonring zur direkten verschiebesicheren Montage auf dem Steigrohr DN 400
z.B.Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges

LO

SO

0,00 ST

EP

PP

Übertrag

Übertrag

23.02.01C

Pipelife Kleinschacht DN 400 Guss-Abdeckung ohne Lüftung

Schachtabdeckung DN 400, Klasse B (40 t), Deckel aus Gusseisen, ohne Ventilation, mit Rahmen aus Gusseisen zur Montage mit dem Steigrohr DN 400 z.B.Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges

LO

SO

0,00 ST

EP

PP

23.02.01D

Pipelife Kleinschacht DN 400 Guss-Abdeckung mit Einlaufrost inkl. Betonrahmen

Einlaufrost DN 400, Klasse D (40 t), teleskopisch, aus Gusseisen, inklusive Teleskoprohr DN 400 und Dichtmanschette, zur direkten verschiebesicheren Montage auf dem Steigrohr DN 400 z.B.Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges

LO

SO

0,00 ST

EP

PP

23.06.03A

Schmutzfänger aus PE DN 300

z.B.Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges

LO

SO

0,00 ST

EP

PP

23.06.03B

Schmutzfänger aus PE DN 400

z.B.Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges

LO

SO

0,00 ST

EP

PP

LEISTUNGSGRUPPEN-ZUSAMMENSTELLUNG
--

Summe

PIPELIFE Austria GmbH & Co KG

.....

+ 0,00% Umsatzsteuer

.....

Angebotssumme inklusive UST

.....

Übertrag

.....

Übertrag

.....
(Ort, Datum)

.....
(Rechtsgültige Unterschrift)

Übertrag