Pipelife Stauraumkanal

Der Pipelife Stauraumkanal ermöglicht die Auslegung eines Regenwasserrückhaltesystems nach individuellen Anforderungen. Das System wird aus hochwertigen DN/ID800 und DN/ID1000 PP-Schwerlastrohren (Polypropylen) gefertigt und ist in vielfältigen bzw. projektbezogenen Ausführungen erhältlich:

Referenzen

Verfügbare Dimensionen und Abmessungen:

DN/ID 1000: SL-Großrohr Außendurchmesser = 1,14 m; Volumen: 0,785 m^3/m
L x B x H: (abhängig von erforderlichem Volumen) x 2,14m x 1,35m

DN/ID 800: SL-Großrohr Außendurchmesser = 0,93 m; Volumen: 0,50 m^3/m
L x B x H: (abhängig von erforderlichem Volumen) x 1,93m x 1,15m

Zusatzinformationen:

Revisionsschacht: Der Revisionsschacht kann in Lage und Dimension je nach Anforderung angepasst werden. Verfügbare Dimensionen sind DN/ID 600 und DN/ID 800.

Zu- und Ablauf: Die Zu- und Abläufe in den verschweißten Endkappen sind frei an die Gegebenheiten des Bauvorhabens anpassbar und in den Dimensionen DN150, DN200, DN250, DN300 und DN400 verfügbar.

Schwimmerdrossel für Retentionsspeicher: Die Ablaufdrossel ist aufgebaut wie eine schwimmende Entnahme mit Schwimmkugel und Filterkorb. Die Einstellung der Drosselmenge erfolgt am Drosselelement.

Sonderteile und Einbauten: Individuelle Lösungen, wie Pumpensümpfe, Ablaufdrosseln mit Lochblenden, Pipelife Smart Level Meter (Drahtlose Überwachung), Notüberläufe oder Plattenschieber, sind auf Anfrage verfügbar.

Für weitere Auskünfte und individuelle Anfragen kontaktieren Sie uns gerne!

Mail: technik.infra@pipelife.com
Telefonnummer: +43 2236 6702-0

Handbuch
Stauraumkanal