

PIPELIFE SL-GROSSROHR DAS SYSTEM FÜR REGENWASSERABLEITUNG



Hochwertiges Verbundrohrsystem aus Polypropylen – DN/ID 200 bis 1400 - zur Ableitung großer Wassermengen im Regenwassermanagement.

Pipelife Schwerlastrohre und -formstücke werden aus PP-Neumaterial gefertigt. Sie sind innen glatt und außen profiliert.

Baulänge: 6 m

Rohrsteifigkeit: $\geq 8, 12, 16 \text{ kN/m}^2$



aufgeschweißte Muffe (Detail)

Vorteile des Systems auf einen Blick

- **Dimensionsbereich** DN/ID 200 bis 1400
- **Innendurchmesserrohre** – einfache Bemessung
- **hohe Steifigkeit** bis SN16
- **große Baulänge** (6 m) ermöglicht raschen Baufortschritt
- **aufgeschweißte Muffe** (Spritzgußteil)
- **helle Innenschicht** vereinfacht Kamerainspektion
- **umfangreiches**, preislich attraktives **Formstückprogramm**
- **rezyklierbar**
- **hohe Abriebfestigkeit**
- **glatte Innenschicht** verhindert Inkrustationen
- **hervorragenden hydraulische Eigenschaften**
- **korrosionsbeständig**



Das Rohrlieferprogramm

DN/ID	Bestellbezeichnung			Innendurchmesser	Außendurchmesser
200	SL8-200/6	SL12-200/6	SL16-200/6	195,0 mm	228,4 mm
250	SL8-250/6	SL12-250/6	SL16-250/6	245,0 mm	284,9 mm
300	SL8-300/6	SL12-300/6	SL16-300/6	298,7 mm	343,2 mm
400	SL8-400/6	SL12-400/6	SL16-400/6	398,2 mm	457,8 mm
500	SL8-500/6	SL12-500/6	SL16-500/6	501,4 mm	573,8 mm
600	SL8-600/6	SL12-600/6	SL16-600/6	598,4 mm	687,4 mm
800	SL8-800/6	SL12-800/6	SL16-800/6	799,0 mm	925,2 mm
1000	SL8-1000/6	SL12-1000/6	SL16-1000/6	992,7 mm	1140,0 mm
1200	SL8-1200/6			1191,0 mm	1356,0 mm
1400	SL8-1400/6			1393,0 mm	1583,0 mm

Die Rohre werden werkseitig mit aufgezogenen Dichtungen geliefert.

Außerdem sind Pipelife SL-Großrohre auch als geschlitzte Variante für Dränagierungen erhältlich. Diese werden vor allem im Verkehrswegebau, aber auch überall dort, wo erhöhte statische Belastungen gefordert sind, eingesetzt.

Das Formstücklieferprogramm

Das System wird durch ein umfangreiches Formstückprogramm abgerundet. Verschiedene Bögen, Einfachabzweiger, Reduzierungen, Übergänge auf PVC- oder PP-Kanal sind erhältlich, aber auch Schachtfutter sowie Sattelstücke DN/OD 160 und 200. Die Formstücke werden mit den erforderlichen Dichtungen geliefert.*



Abzweiger



Bögen

Anwendungsgebiete

Pipelife SL-Großrohre eignen sich hervorragend als Durchlässe, Regenwasserableitungs-, Stauraumrohre sowie als Ab- und Überläufe. Durch ihre hohe Ringsteifigkeit können sie auch bei geringer Überdeckung eingesetzt werden.

Der Qualität verpflichtet

Als einer der ersten österreichischen Kunststoffrohrhersteller hat Pipelife für sein Qualitätsmanagementsystem schon 1993 die Zertifizierung nach ÖNORM EN ISO 9001 erreicht und laufend verbessert.

*Ausnahme: Abzweiger DN/ID 200 und 250 sind mit jeweils drei Muffen ausgestattet und werden ohne Dichtring ausgeliefert.

Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.



Reduktionen

Pipelife Austria GmbH & Co KG
1100 Wien . Wienerbergerplatz 1
Telefon: 02236/67 02-0
office@pipelife.at . www.pipelife.at
Fotos: © Pipelife

qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR.001240
ISO 14001:2015 NR.02638/0
BS OHSAS 18001:2007 NR.01346/0



PIPELIFE